



Onderwerp: Besluit houdende wijziging Waterschapsverordening Hollandse Delta
Ibabsnummer: 136

1. Gevraagd besluit

Het ' Besluit houdende wijziging van de Waterschapsverordening Hollandse Delta' vast te stellen.

2. Probleemstelling - context

De waterschapsverordening is de verordening op grond van de Omgevingswet, waarin vrijwel alle regels over de fysieke leefomgeving van het waterschap zijn opgenomen. Vrijwel alle regels, omdat enkele onderwerpen op grond van het Omgevingsbesluit niet in de verordening opgenomen mogen worden. Dat betreft bijvoorbeeld de regels over de onderhoudsverplichtingen en onderhoudsplichtigen. Ook strafbepalingen mogen niet in de waterschapsverordening worden opgenomen.

Bij het opstellen van de Waterschapsverordening Hollandse Delta (eerste wijziging) is het uitgangspunt geweest een beleidsneutrale omzetting van de huidige Keur en algemene regels van het waterschap. De ontwerp Waterschapsverordening heeft van 25 juli tot en met 5 september 2022 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Van rechtswege naar eerste Wijziging

De eerste versie van de Waterschapsverordening Hollandse Delta ontstaat van rechtswege bij inwerkingtreding van de Omgevingswet. Deze waterschapsverordening bevat de huidige regels die in de Keur zijn opgenomen met uitzondering van de bepalingen over de onderhoudsverplichtingen, de regels die zijn opgenomen in de Aansluitverordening WSHD 2014, de regels die zijn opgenomen in de Algemene regels, de zones rond de waterstaatswerken zoals opgenomen in de huidige legger op grond van artikel 5.1 van de Waterwet en de zogeheten bruidsschat. Dit zijn de voormalige rijksregels die onder de Omgevingswet niet meer op rijksniveau terugkeren. Deze regels bevatten voornamelijk lozingsactiviteiten.

De eerste wijziging van de Waterschapsverordening treedt in werking op de dag na inwerkingtreding van de Omgevingswet en de eerste versie van de waterschapsverordening (van rechtswege). Deze eerste wijziging heeft tot doel om de Waterschapsverordening die van rechtswege ontstaat te integreren tot een goed geordende versie, die voldoet aan de eisen die de Omgevingswet stelt. Dat houdt in dat de verordening vanuit het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) digitaal raadpleegbaar en doorzoekbaar is en via 'regels op de kaart' te benaderen is.

Beleidswijzigingen

De verordening bevat geen inhoudelijke beleidswijzigingen. De verplichtingen voor inwoners en bedrijven blijven in principe gelijk. De wijzigingen die zijn aangebracht betreffen met name de opbouw van de verordening en de formulering van de artikelen, zodat aangesloten wordt bij de terminologie en opbouw van de Omgevingswet en een goede ontsluiting naar het DSO.

De waterschapsverordening bevat naast kaders op hoofdlijnen ook veel uitvoeringsregels. Dat betekent dat de verordening op onderdelen vaker zal worden herzien dan de Keur. Daarom zal bij de definitieve vaststelling een delegatiebesluit worden voorgelegd waarbij op onderdelen de bevoegdheid tot vaststellen van de verordening zal worden overgedragen aan het dagelijks bestuur.

3. Beoogd effect en argumenten

Door het vaststellen van de Waterschapsverordening Hollandse Delta, wordt de dag na inwerkingtreding van de Omgevingswet voldaan aan de eisen die de Omgevingswet stelt.

4. Kernboodschap

De Waterschapsverordening Hollandse Delta bevat bijna alle regels over de fysieke leefomgeving van het waterschap. Door het vaststellen van de Waterschapsverordening wordt voldaan aan de eisen die de Omgevingswet stelt.

5. Regelgeving en beleid

Omgevingswet

6. Historie – eerdere besluitvorming

- Startnotitie Omgevingswet Babs-nr. 9421 ter informatie 27 VV september 2018
- Routekaart Omgevingswet Babs-nr. 10835 D&H 11 juni 2019 / commissie MBH 11 september 2019
- Implementatie Omgevingswet bij waterschap Hollandse Delta Babs-nr. 11635 D&H 5 november 2019 / commissie MBH 13 november 2019 / VV 27 november 2019
- Ontwerp Besluit houdende wijziging van Waterschapsverordening Hollandse Delta iBabsnr. 137, D&H 5 juli 2022

7. Financiën

Niet van toepassing

8. Duurzaamheid

Niet van toepassing

9. Alternatieven

Met de vaststelling van de Waterschapsverordening vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet volgt WSHD het landelijk tempo van de collega waterschappen. Het waterschap heeft, na inwerkingtreding van de Omgevingswet, 2 jaar de tijd om een waterschapsverordening vast te stellen. Er kan gewacht worden met het vaststellen van de verordening om zo eventuele beleidswijzigingen in de eerste wijziging mee te nemen, maar als startpunt is gekozen om eerst beleidsneutraal over te gaan en daarna beleidswijzigingen zorgvuldig voor te bereiden en door te voeren.

10. Organisatorische en personele consequenties / OR / GO

Niet van toepassing

11. Risico- en beheersmaatregelen

De inwerkingtreding van de Omgevingswet zorgt voor een wijziging in het werk van het waterschap.

Gebruikers van de fysieke leefomgeving verwachten van de overheid een samenhangende benadering van initiatieven en opgaven in de fysieke leefomgeving en een vergaande vereenvoudiging van de wetgeving. Om aan deze verwachting te kunnen voldoen, is een wijziging van de bestuurlijke en ambtelijke cultuur nodig, ondersteund met passende wetgeving.

Deze cultuuromslag heeft de volgende drie gevolgen:

- Het stimuleren van overheden en andere spelers in het fysieke domein om, uitgaande van de ontwikkeling of opgave, de diverse publiekrechtelijke sectorale belangen in samenhang te beschouwen.
- Inwoners en initiatiefnemers worden niet langer geconfronteerd met een gefragmenteerde overheid en ongelijksoortige wettelijke regelingen.
- De veranderende rol van de overheid, waarbij initiatieven in de fysieke leefomgeving vooral in de samenleving liggen, wordt meer gefaciliteerd.

De Omgevingswet staat hierin niet op zich zelf. Medio 2021 is het programma Omgeving en Dienstverlening opgericht. Daarin worden op het snijvlak van omgeving en (digitale) dienstverlening alle relevante en in elkaar grijpende wetten in samenhang aangepakt. Denk aan Wet elektronische publicaties, Wet digitale overheid, Omgevingswet, Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer en de Wet open overheid. Bestuur en organisatie wordt stapje voor stapje geholpen in overzicht, inzicht, bewustwording (begrijpen) en het integreren van de organisatie brede producten en diensten in het dagelijkse werk m.b.t. omgeving en dienstverlening.

12. Communicatie (in- en extern)

In mei 2022 zijn overheden en betrokken organisaties uitgenodigd om mee te denken over de waterschapsverordening. Zij hebben het ontwerpbesluit en de toelichting ontvangen. In juni zijn voor gemeenten en betrokken organisaties twee online inloopspreekuren georganiseerd. Vanuit de gemeenten en betrokken organisaties zijn enkele reacties en vragen ontvangen. Deze reacties zijn verwerkt en de vragen zijn beantwoord.

In de periode augustus /september zijn gemeenten nogmaals actief benaderd met de vraag of zij vragen of opmerkingen hebben. Diverse gemeenten hebben aangegeven dat ze graag samen met het waterschap optrekken in planvorming en beleidswijzigingen met name op het gebied van grondwater en waterkwaliteit. Na vaststellen worden de gemeenten op de hoogte gesteld van het besluit en zullen ze worden uitgenodigd om mee te denken over beleidswijzigingen.

Daarnaast neemt het waterschap deel in diverse regionale overlegstructuren, waar ook aandacht is gevraagd voor de waterschapsverordening van WSHD. Verder zijn bijeenkomsten georganiseerd waarin het gehele proces van regelgeving tot vergunning is getest met betrokken organisaties en gemeenten.

Het overleg met de omgeving stopt niet met de vaststelling van de verordening maar is een continu proces, waarbij ook koersbepalende documenten belangrijke instrumenten zijn om dit gesprek gaande te houden.

Voor belanghebbenden uit het beheergebied van het waterschap is de waterschapsverordening vanaf begin juli toegankelijk gemaakt door op de website van het waterschap in begrijpelijke taal (woord en beeld) meer uitleg te geven over wat de waterschapsverordening betekent.

Ten opzichte van het ontwerp zijn een aantal redactionele wijzigingen doorgevoerd

Er zijn geen zienswijzen ingediend.

13. Bekendmaking en vervolgprocedure

Het Besluit houdende wijziging van de Waterschapsverordening Hollandse Delta wordt na vaststelling bekendgemaakt. De inwerkingtreding is afhankelijk gemaakt van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet, omdat deze datum vooralsnog niet zeker is.

14. Bevoegd orgaan

VV

15. Toelichting / kanttekeningen

16. Bijlagen

1. Toelichting
2. Principetekeningen
3. Was – wordt tabel



waterschap
**Hollandse
Delta**

Vergaderdatum: 7 december 2022

Agendapunt : 12

BESLUIT VERENIGDE VERGADERING

ONDERWERP Besluit houdende wijziging van Waterschapsverordening Hollandse Delta

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA,

op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 22-11-2022;

gelet op de bespreking in de Oordeelsvormende Verenigde Vergadering van 30-11-2022;

overwegende dat:

- op grond van de Omgevingswet de regels over de fysieke leefomgeving in een verordening moeten worden opgenomen;

gelet op:

- artikel 77 Waterschapswet;
- Omgevingswet

BESLUIT:

Vast te stellen: Besluit houdende wijziging van Waterschapsverordening Hollandse Delta

De artikelen in een grijs kader hebben hun oorsprong in de 'bruidsschat' en worden van rechtswege aan de Waterschapsverordening toegevoegd.

Artikel I (Waterschapsverordening Hollandse Delta)

De Waterschapsverordening Hollandse Delta wordt gewijzigd als volgt:

A

Na afdeling 1.1 Begripsbepalingen worden acht afdelingen ingevoegd, luidende:

Afdeling 1.2 Aanwijzing en begrenzing van beperkingengebieden

Artikel 1.2 Begrenzing beheergebied

De geometrische begrenzing van het beheergebied van het waterschap is opgenomen in de geometrische informatieobject 'beheergebied' in bijlage II bij deze waterschapsverordening.

Artikel 1.3 Begrenzing waterstaatswerken

De geometrische begrenzingen van het beperkingengebied met betrekking tot een waterstaatswerk en de onderdelen daarvan zijn opgenomen in de volgende geometrische informatieobjecten in bijlage II bij deze waterschapsverordening:

- a. beperkingengebied primaire waterkering;
- b. beperkingengebied waterkering;
- c. beperkingengebied waterkering met uitzondering van de dijktafsluitingen;
- d. beschermingszone binnendijs van een waterkering;
- e. beschermingszone buitendijs van een waterkering;
- f. duin- of strandgebied;
- g. beperkingengebied waterstaatswerk;
- h. beschermingszone en buitenbeschermingszone van een waterstaatswerk;
- i. beschermingszone van een waterkering;
- j. beschermingszone van een waterstaatswerk;
- k. buitenbeschermingszone van een waterstaatswerk;
- l. kernzone van een waterkering; en
- m. primaire waterkering.

Artikel 1.4 Begrenzing oppervlaktewaterlichamen

De geometrische begrenzing van oppervlaktewaterlichamen en de onderdelen daarvan zijn opgenomen in de volgende geometrische informatieobjecten in bijlage II bij deze verordening:

- a. beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam binnen een duin- of strandgebied;
- b. beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam binnen het beperkingengebied waterkering;
- c. beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam;
- d. beperkingengebied primaire watergang;
- e. beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam;
- f. beschermingszone van een waterkering binnen een beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam;
- g. dijksloot;
- h. oppervlaktewaterlichaam;
- i. oppervlaktewaterlichaam binnen het beperkingengebied waterkering;
- j. oppervlaktewaterlichaam dat in beheer is bij het waterschap;
- k. oppervlaktewaterlichaam dat niet in beheer is bij het waterschap;
- l. oppervlaktewaterlichaam met specifieke doeleinden;
- m. oppervlaktewaterlichaam met specifieke natuurdoeleinden;
- n. primaire watergang;
- o. secundaire watergang;
- p. spoorsloot; en
- q. vaarweg.

Artikel 1.5 Begrenzing weg

De geometrische begrenzing van wegen en de onderdelen daarvan zijn opgenomen in de volgende geometrische informatieobjecten in bijlage II bij deze verordening:

- a. beperkingengebied weg;
- b. beperkingengebied weg buiten een waterkering;
- c. beperkingengebied weg binnen een waterkering;
- d. beschermingszone van een weg;
- e. weg; en
- f. wegberm van een weg.

Artikel 1.6 Waterstaatswerken die niet geometrisch begrensd zijn

1. Voor waterstaatswerken die niet geometrisch zijn begrensd en die op grond van een projectplan of omgevingsvergunning zijn aangelegd of gewijzigd ten opzichte van de legger, wordt voor de geometrische begrenzing van het beperkingengebied uitgegaan van de begrenzing, aangegeven in het projectbesluit of de omgevingsvergunning.
2. Voor waterstaatswerken die niet geometrisch zijn begrensd en waarvoor de ligging niet volgt uit een projectbesluit of omgevingsvergunning, gelden de grenzen van het waterstaatswerk, de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte, opgenomen in bijlage II.

Afdeling 1.3 Normadressaat

Artikel 1.7 Normadressaat

1. Aan de regels in deze verordening wordt voldaan door degene die de activiteit verricht en door de eigenaar van de gronden waarop de activiteit wordt verricht, tenzij anders is bepaald. Diegenen dragen zorg voor de naleving van de regels over de activiteit.
2. Wanneer gronden met een beperkt zakelijk recht zijn bezwaard of krachtens persoonlijk recht in gebruik zijn gegeven, wordt aan deze verordening ook voldaan door de beperkt zakelijk gerechtigde of de gebruiker.

Afdeling 1.4 Specifieke zorgplicht en maatwerkvoorschriften

Artikel 1.8 Specifieke zorgplicht

Degene die een activiteit verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor het watersysteem, is verplicht:

- a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;
- b. voor zover deze niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken; en
- c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.

2.

Die verplichting houdt in ieder geval in dat aangelegde werken en constructies in een goede staat van onderhoud worden gehouden.

Artikel 1.9 Maatwerkvoorschriften

In aanvulling op of in afwijking van de zorgplicht in artikel 1.8 en de algemene regels in hoofdstuk 2 van deze verordening, kunnen in een specifieke situatie met het oog op de doelen uit artikel 1.3 van de wet en in overeenstemming met de beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen, maatwerkvoorschriften of vergunningvoorschriften worden gesteld.

Afdeling 1.5 Melding en informatieverplichting algemeen

Artikel 1.10 Algemene gegevens bij een melding of informatieverplichting

1.

Een melding of de verstrekking van gegevens wordt ondertekend en bevat ten minste:

- a. de aanduiding van de activiteit;

- b. de naam en het adres van degene die de activiteit verricht;
- c. het adres waarop de activiteit wordt verricht;
- d. het dossiernummer;
- e. een overzichtstekening; en
- f. de dagtekening.

2.

Op verzoek van het waterschap worden de gegevens en bescheiden verstrekt die nodig zijn om te beoordelen of de algemene regels en de maatwerkvoorschriften voor de activiteit toereikend zijn.

3.

Gegevens en bescheiden worden verstrekt voor zover degene die de activiteit verricht er redelijkerwijs de beschikking over kan krijgen.

Afdeling 1.6 Beoordelingsregel en aanvraagvereisten

Artikel 1.11 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit

Dit artikel heeft zijn oorsprong in de 'bruidsschat' en worden van rechtswege aan de Waterschapsverordening toegevoegd.

Artikel 1.11 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. een omschrijving van de activiteit, waarbij wordt vermeld op welke wijze gebruik zal worden gemaakt van het beperkingengebied;
- b. een toelichtende tekening en de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van de activiteit met daarbij het ontwerp en de afmetingen van het werk of het tracé van de kabel of de leiding;
- c. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan;
- d. als een waterstaatswerk wordt gekruist door een boring: een boorplan met de volgende informatie:
 - 1°. een beschrijving van de horizontaal gestuurde boring overeenkomstig de Handleiding wegenbouw, ontwerp onderbouw, richtlijn Boortechnieken, uitgegeven door Rijkswaterstaat;
 - 2°. een tekening met een aanduiding van de boorlijn;
 - 3°. een tekening van de dwarsdoorsnede in de langsrichting van de gekozen boorlijn; en
 - 4°. gegevens over de controleberekening of sterkteberekening van de buis op basis van een grondmechanisch onderzoek; en
- e. als de activiteit op, in of bij een kade of waterkering plaatsvindt: een stabiliteitsberekening van de kade of waterkering.

Artikel 1.12 Beoordelingsregel omgevingsvergunning wateractiviteiten

Dit artikel heeft zijn oorsprong in de 'bruidsschat' en worden van rechtswege aan de Waterschapsverordening toegevoegd.

Artikel 1.12 Beoordelingsregel omgevingsvergunning wateractiviteiten

1. Een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening wordt alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met het belang van:
 - a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
 - b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
 - c. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
2. Het verlenen van de omgevingsvergunning mag er in ieder geval niet toe leiden dat, rekening houdend met de waterbeheerprogramma's, regionale waterprogramma's, stroomgebiedsbeheerplannen, overstromingsrisicobeheerplannen en het nationale waterprogramma, die betrekking hebben of dat betrekking heeft op het betreffende krrw-oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam:
 - a. niet wordt voldaan aan de omgevingswaarden, bedoeld in de artikelen 2.10, eerste lid, 2.11, eerste lid, 2.13, eerste lid, 2.14, eerste lid, en 2.15, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, in voorkomend geval in samenhang met de termijn, bedoeld in artikel 2.18, eerste lid, van dat besluit;
 - b. de doelstelling van een goed ecologisch potentieel, bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, van dat besluit niet wordt bereikt, in voorkomend geval in samenhang met de termijn, bedoeld in artikel 2.18, tweede lid, van dat besluit; en
 - c. een minder strenge doelstelling als bedoeld in artikel 2.17, tweede lid, aanhef en onder d, van dat besluit niet wordt bereikt.
3. Het verlenen van de omgevingsvergunning mag er ook niet toe leiden dat de doelstelling van het voorkomen van achteruitgang van de chemische en ecologische toestand van krrw-oppervlaktewaterlichamen en van de chemische toestand en kwantitatieve toestand van grondwaterlichamen, bedoeld in artikel 4.15, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, niet wordt bereikt.

Afdeling 1.7 Uitzondering beheeractiviteiten

Artikel 1.13 Uitzondering beheeractiviteiten

De vergunningplicht en meldplicht op grond van hoofdstuk 2 tot en met 6 zijn niet van toepassing op handelingen die worden uitgevoerd door of in opdracht van het waterschap ten behoeve van het aan het waterschap opgedragen beheer.

Afdeling 1.8 Uitzondering bijzondere omstandigheden

Artikel 1.14 Aanwijzing bijzondere omstandigheden

Bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 19.0 van de wet zijn:

- a. waterschaarste en dreigende waterschaarste;
- b. overvloed aan water en dreigende overvloed aan water;
- c. het in ongerede raken van een waterstaatswerk of de dreiging daarvan; en
- d. verslechtering van de waterkwaliteit en dreigende verslechtering van de waterkwaliteit.

Artikel 1.15 Algeheel verbod bij calamiteiten

1.

Het bestuur kan bij besluit als bedoeld in artikel 19.0 van de wet bepalen dat zich een bijzondere omstandigheid voordoet en zo nodig in afwijking van verleende omgevingsvergunningen of geldende peilbesluiten, verbieden:

water af te voeren naar of aan te voeren uit een oppervlaktewaterlichaam;

water te brengen in of te onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam; en

grondwater te onttrekken of water te infiltreren.
2.

Het besluit kan in ieder geval inhouden dat de activiteiten worden beperkt of worden stopgezet.
3.

Het besluit wordt onverwijld ingetrokken als het bestuur het niet langer noodzakelijk vindt.

Afdeling 1.9 Ongewoon voorval

Artikel 1.16 Informeren over een ongewoon voorval

Dit artikel heeft zijn oorsprong in de 'bruidsschat' en worden van rechtswege aan de Waterschapsverordening toegevoegd.

Artikel 1.16 Informeren over een ongewoon voorval

1. Het dagelijks bestuur van het waterschap wordt onverwijld geïnformeerd over een ongewoon voorval.
2. Het eerste lid geldt niet voor lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam en lozingsactiviteiten op een zuiveringstechnisch werk afkomstig van:
 - a. een milieubelastende activiteit die is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving; en
 - b. wonen.

Artikel 1.17 Gegevens en bescheiden bij een ongewoon voorval

Dit artikel heeft oorsprong in de 'bruidsschat' en worden van rechtswege aan de Waterschapsverordening toegevoegd.

Artikel 1.17 Gegevens en bescheiden bij een ongewoon voorval

1. Zodra de volgende gegevens en bescheiden bekend zijn, worden ze verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap:
 - a. informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;
 - b. informatie over de vrijgekomen stoffen en hun eigenschappen;
 - c. andere gegevens die nodig zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor de fysieke leefomgeving te kunnen inschatten; en
 - d. informatie over de maatregelen die zijn getroffen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen als bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de Omgevingswet.
2. Het eerste lid geldt niet voor lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam en lozingsactiviteiten op een zuiveringstechnisch werk afkomstig van:
 - a. een milieubelastende activiteit die is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving; en
 - b. wonen.

B

Onder vernummering van hoofdstukken 2 en 3 tot hoofdstukken 3 en 4, wordt na hoofdstuk 1 een hoofdstuk ingevoegd, luidende:

Hoofdstuk 2 Activiteiten bij waterstaatswerken

Afdeling 2.1 Steigers en vlonders

Artikel 2.1 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het aanleggen en behouden van steigers of vlonders in het beperkingengebied waterstaatswerk.

Artikel 2.2 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.
Het is verboden zonder omgevingsvergunning een steiger of vlonder aan te leggen of te behouden, als deze wordt aangelegd in een beperkingengebied waterkering.
2.
Het is verboden zonder omgevingsvergunning een steiger of vlonder aan te leggen of te behouden, als deze wordt aangelegd binnen 2,5 m van een perceelgrens die haaks staat op een oppervlaktewaterlichaam dat in beheer is bij het waterschap.
- 3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een steiger of vlonder aan te leggen of te behouden, als deze wordt aangelegd binnen 1,5 m van een perceelgrens die haaks staat op een oppervlaktewaterlichaam dat niet in beheer is bij het waterschap.

4.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een steiger of vlonder aan te leggen of te behouden, als deze niet aansluit op eigendom van de initiatiefnemer of rechthebbende.

5.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een steiger of vlonder aan te leggen of te behouden, als deze wordt aangelegd:

- a. binnen een natuurvriendelijke oever in een beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam;
- b. in een oppervlaktewaterlichaam met een waterbreedte van minder dan 3,0 m;
- c. in een oppervlaktewaterlichaam met specifieke natuurdoeleinden; of
- d. in een primaire watergang.

Artikel 2.3 Aanwijzing algemene regels

1.

Bij het aanleggen of behouden van een steiger of vlonder wordt voldaan aan de artikelen 2.4 tot en met 2.6, 2.8 en 2.9.

2.

Bij het aanleggen of behouden van een steiger of vlonder in de Waal wordt, in afwijking van het eerste lid, voldaan aan de artikelen 2.4, 2.5 en 2.7 tot en met 2.10.

3.

Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 2.2.

Artikel 2.4 Meldplicht

1.

Het is verboden een steiger of vlonder aan te leggen zonder dit tenminste drie weken voor het begin ervan te melden.

2.

Een melding bevat:

- a. het adres of de locatie van de activiteit;
- b. de omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering; en
- c. een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:
 1. afmetingen van de activiteit, waaronder locatie van de steiger of vlonder ten opzichte van het oppervlaktewaterlichaam en de perceelsgrens;
 2. een legenda; en
 3. een noordpijl.

Artikel 2.5 Informatieplicht

Ten minste twee werkdagen voor het aanleggen van een steiger of vlonder worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:

- a. de verwachte datum van het begin van de activiteit; en
- b. de verwachte duur ervan.

Artikel 2.6 Maatvoering steiger of vlonder met uitzondering van de Waal

1.

De onderkant van de steiger of vlonder wordt minimaal 0,30 m boven het hoogste gehanteerde peil aangelegd.

2.

De diepte van de steiger of vlonder beslaat niet meer dan 1/10 van de breedte van het oppervlaktewaterlichaam, met een maximum van 1,50 m.

3.

De lengte van de steiger of vlonder is niet meer dan 6,00 m.

Artikel 2.7 Maatvoering steiger of vlonder de Waal

1.

De onderkant van de steiger of vlonder wordt minimaal 0,30 m boven het hoogste gehanteerde peil aangelegd.

2.

De diepte van de steiger of vlonder is niet meer dan 3,00 m.

Artikel 2.8 Bescherming oppervlaktewater en talud

1.

De aanleg van de steiger of vlonder wijzigt de afmetingen van het oppervlaktewaterlichaam niet.

2.

De aanleg of het behouden van de steiger of vlonder belemmert de watertoevoer niet op een ontoelaatbare manier.

3.

Onder de steiger wordt taludbescherming aangebracht.

Artikel 2.9 Onderhoud

De steiger of vlonder en een zone van 1,00 m daaromheen wordt in een goede staat van onderhoud gehouden.

Artikel 2.10 Geen bouwwerk op de steiger

Op een steiger wordt geen bouwwerk geplaatst.

Afdeling 2.2 Bruggen

Artikel 2.11 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het aanleggen en behouden van bruggen in het beperkingengebied waterstaatswerk.

Artikel 2.12 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen oppervlaktewaterlichamen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een brug over aan te leggen of te behouden, als deze wordt aangelegd of behouden over een oppervlaktewaterlichaam binnen het beperkingengebied waterkering.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een brug aan te leggen of te behouden over een oppervlaktewaterlichaam, als:

- a. deze niet wordt aangelegd op minimaal 10 meter van een naastgelegen ondersteunend kunstwerk; of
- b. de landhoofden en pijlers in het natte profiel worden geplaatst.

3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een brug aan te leggen of te behouden over een oppervlaktewaterlichaam breder dan 14 meter op de waterlijn en met tenminste 1,00 meter waterdiepte op hoogst vigerend peil, als deze niet voldoet aan de volgende maatvoering: de brughoogte boven hoogst vigerend peil is minimaal 1,10 meter over tenminste 2,50 meter breedte; en

de brugbreedte boven het oppervlaktewaterlichaam is maximaal 10 meter.

4.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een brug aan te leggen of te behouden over een oppervlaktewaterlichaam, anders dan bedoeld in het derde lid, als deze niet voldoet aan de volgende maatvoering:

- a. de brughoogte boven hoogst vigerend peil is minimaal 0,60 meter; en
- b. de brugbreedte boven het oppervlaktewaterlichaam is maximaal 5 meter.

Artikel 2.13 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen primaire watergangen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een brug aan te leggen of te behouden over een primaire watergang breder dan of gelijk aan 3,50 meter op de waterlijn en met tenminste 1,00 meter waterdiepte op hoogst vigerend peil, als deze niet voldoet aan de volgende maatvoering:

- a. de brughoogte boven hoogst vigerend peil is minimaal 1,10 meter over tenminste 2,50 meter breedte; en
- b. de brugbreedte boven het oppervlaktewaterlichaam is maximaal 5 meter.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een brug aan te leggen of te behouden over een primaire watergang smaller dan 3,50 meter op de waterlijn of met minder dan 1,00 meter waterdiepte op hoogst vigerend peil, als deze niet voldoet aan de volgende maatvoering:

- a. de brughoogte boven hoogst vigerend peil is minimaal 0,60 meter; en
- b. de brugbreedte boven het oppervlaktewaterlichaam is maximaal 5 meter.

Artikel 2.14 Aanwijzing algemene regels

1.

Bij het aanleggen of behouden van een brug wordt voldaan aan de artikelen 2.15 tot en met 2.17.

2.

Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 2.12 tot en met 2.13.

Artikel 2.15 Meldplicht

1.

Het is verboden een brug aan te leggen zonder dit tenminste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.

2.

Een melding bevat:

- a. het adres of de locatie van de activiteit;
- b. de omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering; en
- c. een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:
 1. de afmetingen van de brug ten opzichte van het oppervlaktewaterlichaam;
 2. een legenda; en
 3. een noordpijl.

Artikel 2.16 Informatieplicht

Ten minste twee werkdagen voor het aanleggen van een brug worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:

- a. de verwachte datum van het begin van de activiteit; en
- b. de verwachte duur ervan.

Artikel 2.17 Algemene regels

1.

De brughoofden tasten de stabiliteit van de oevers niet aan.

2.

De brug wordt zodanig gefundeerd dat wordt voorkomen dat deze meer zakt dan de natuurlijke maaiveldddaling.

3.

Het oppervlaktewaterlichaam wordt niet afgedamd eerder dan na overleg met de toezichthouder van het waterschap.

4.

De taluds worden op doelmatige wijze beschermd tegen uitspoeling en inzakking en principetekening 2 wordt als uitgangspunt voor de uitvoering gehanteerd.

5.

Het oppervlaktewaterlichaam wordt zoals het naastgelegen bestaande profiel hersteld.

Artikel 2.18 Maatwerkvoorschrift

Met een maatwerkvoorschrift kan artikel 2.17 worden verruimd.

Afdeling 2.3 Grondkerende constructies

Artikel 2.19 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het plaatsen en behouden van grondkerende constructies in het beperkingengebied waterstaatswerk.

Artikel 2.20 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een grondkerende constructie te plaatsen of te behouden:

- a. in het talud van een primaire watergang, met uitzondering van het binnenwater de Waal; of
- b. binnen een natuurvriendelijke oever die is aangelegd door het waterschap gelegen in een beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam.
- c. in het beperkingengebied waterkering;
- d. in het beperkingengebied wegen.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een beschoeiing te plaatsen of te behouden, als het talud van het oppervlaktewaterlichaam flauwer is dan 1:2.

3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een beschoeiing te plaatsen of te behouden, als deze een grondkerende hoogte heeft groter dan 0,30 meter.

4.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een damwand te plaatsen of te behouden, als deze hoger is dan de halve breedte van het oppervlaktewaterlichaam, gemeten op het hoogst vigerend peil.

5.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een damwand te plaatsen of te behouden op een taludhelling flauwer dan 1:3, als deze wordt aangebracht op een locatie ten minste 0,20 meter boven hoogst vigerend peil.

6.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een damwand te plaatsen of te behouden op een taludhelling steiler dan 1:3, als deze wordt aangebracht op een locatie op of boven hoogst vigerend peil.

Artikel 2.21 Aanwijzing algemene regels

1.

Bij het plaatsen en behouden van grondkerende constructies wordt voldaan aan de artikelen 2.22 tot en met 2.24.

2.

Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 2.20.

Artikel 2.22 Meldplicht

1.

Het is verboden een grondkerende constructie te plaatsen of te behouden zonder dit ten minste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.

2.

Een melding bevat:

- a. het adres of locatie van de activiteit;
- b. de omschrijving van de activiteiten en de wijze van uitvoering; en
- c. een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:
 1. de afmetingen van de grondkerende constructie ten opzichte van het oppervlaktewaterlichaam;
 2. een legenda; en
 3. een noordpijl.

Artikel 2.23 Informatieplicht

Tenminste twee werkdagen voor het plaatsen van een grondkerende constructie worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:

- a. de verwachte datum van het begin van de activiteit; en
- b. de verwachte duur ervan.

Artikel 2.24 Algemene regels

1.
Het natte profiel op hoogst vigerend peil van het oppervlaktewaterlichaam wordt niet verkleind.
2.
De grondkerende constructie wordt grond dicht afgewerkt, zodat geen grond of aangevuld materiaal van achter of van onder de grondkerende constructie in het oppervlaktewaterlichaam kan komen.
3.
De grondkerende constructie wordt geheel aangesloten op een reeds aanwezig grondkerende constructie.
4.
De grondkerende constructie wordt zodanig geconstrueerd dat geen ontoelaatbare vervorming kan plaatsvinden.
5.
Er wordt zorg voor gedragen dat tijdens de uitvoering van de activiteiten de watertoevoer of waterafvoer niet ontoelaatbaar wordt belemmerd.
6.
Voor de uitvoering wordt principetekening 3 of 4 gehanteerd.
7.
De grondkerende constructie steekt niet boven het maaiveld uit.

Artikel 2.25 Beoordelingsregel

De vergunning, bedoeld in artikel 2.20, eerste lid, onder a, wordt alleen verleend als de natuurwaarden niet worden aangetast.

Afdeling 2.4 Natuurvriendelijke oevers

Artikel 2.26 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het aanleggen en behouden van natuurvriendelijke oevers in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.27 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.
Het is verboden zonder omgevingsvergunning een natuurvriendelijke oever aan te leggen of te behouden langs een oppervlaktewaterlichaam binnen het beperkingengebied waterkering.
2.
Het is verboden zonder omgevingsvergunning een natuurvriendelijke oever aan te leggen of te behouden langs een oppervlaktewaterlichaam, als het een dijksloot of een spoorsloot betreft.
3.
Het is verboden zonder omgevingsvergunning een natuurvriendelijke oever aan te leggen of te behouden langs een oppervlaktewaterlichaam, als deze het oppervlaktewaterlichaam dempt of versmalt.
4.
Het is verboden zonder omgevingsvergunning een natuurvriendelijke oever aan te leggen of te behouden langs een oppervlaktewaterlichaam, als deze korter is dan 25 meter.
5.
Het is verboden zonder omgevingsvergunning een natuurvriendelijke oever aan te leggen of te behouden langs een oppervlaktewaterlichaam, als het oppervlaktewaterlichaam een waterdiepte heeft van minder dan 0,50 meter ten opzichte van laagst vigerend peil.

Artikel 2.28 Aanwijzing algemene regels

1.
Bij het aanleggen of behouden van een natuurvriendelijke oever wordt voldaan aan de artikelen 2.29 tot en met 2.31.
2.
Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 2.27.

Artikel 2.29 Meldplicht

1.

Het is verboden een natuurvriendelijke oever aan te leggen zonder dit ten minste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.

2.

Een melding bevat:

- a. het adres of de locatie van de activiteit;
- b. de omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering; en
- c. een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:
 1. de afmetingen van de natuurlijke oever;
 2. de taludhellingen;
 3. de breedte en diepte van de eventuele plas-drasoever;
 4. een legenda; en
 5. een noordpijl.

Artikel 2.30 Informatieplicht

Ten minste twee werkdagen voor het aanleggen van een natuurlijke oever worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:

- a. de verwachte datum van het begin van de activiteit; en
- b. de verwachte duur ervan.

Artikel 2.31 Algemene regels

1.

Voor de uitvoering wordt principetekening 'Natuurvriendelijke oevers' als uitgangspunt gehanteerd.

2.

Taluds worden op doelmatige wijze beschermd tegen uitspoeling en inzakking.

3.

Beschadigingen of verzwakkingen van de beschoeiing, het talud of maaiveld, die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de waterdoorvoer, worden voorkomen.

4.

De plas-drasoever, die wordt aangelegd met een nevengeul, wordt om de 25,00 meter van een opening van minimaal 1,00 meter breed voorzien.

5.

Als een plas-drasoever wordt aangelegd, wordt de volgende maatgeving gehanteerd:

- a. de plas-drasoever is minimaal 2,00 meter breed;
- b. de diepte van de plas-drasoever is 10 tot 40 centimeter onder het laagst vigerend peil;
- c. het talud onder plas-drasoever is 1:2 of flauwer of afgewerkt met een beschoeiing; en
- d. het talud boven de dras-oever is 1:3 of flauwer.

6.

Bij afwezigheid van een plas-drasoever wordt het gehele talud aangelegd met een helling van minimaal 1:3.

7.

Aanplant van vegetatie bestaat uit inheemse soorten.

Afdeling 2.5 Oppervlaktewater onttrekken en aanleg onttrekkingsvoorzieningen

Artikel 2.32 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam en het aanleggen of behouden van onttrekkingsvoorzieningen in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.33 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam, als meer dan 300 m³ per uur wordt onttrokken.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een onttrekkingsvoorziening te plaatsen of te behouden in een oppervlaktewaterlichaam, als deze voorziening in een beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam binnen een duin- of strandgebied wordt geplaatst .

3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning meer dan 450 m³ per uur water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.34 Aanwijzing algemene regels

1.

Bij het onttrekken van oppervlaktewater aan een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan de artikelen 2.35 tot en met 2.37.

2.

Bij het aanleggen of behouden van een tijdelijke onttrekkingsvoorziening in een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan de artikelen 2.37 en 2.38.

3.

Bij het aanleggen of behouden van een permanent onttrekkingsvoorziening in een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan de artikelen 2.35, 2.36, 2.37 en 2.39.

4.

Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 2.33.

Artikel 2.35 Meldplicht

1.

Het is verboden oppervlaktewater vanaf 20 m³ per uur te onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam zonder dit tenminste 24 uur en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.

2.

Het is verboden oppervlaktewater vanaf 60 m³ per uur te lozen zonder dit tenminste 24 uur en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.

3.

Het is verboden een permanente onttrekkingsvoorziening te plaatsen in een oppervlaktewaterlichaam zonder dit tenminste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.

4.

Een melding bevat:

- a. het adres of de locatie van de activiteit;
- b. de omschrijving van de activiteiten en de wijze van uitvoering; en
- c. een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:
 1. de constructie en de afmetingen van de onttrekkingsvergunning;
 2. een legenda; en
 3. een noordpijl.

Artikel 2.36 Informatieplicht

Tenminste twee werkdagen voor het onttrekken van oppervlaktewater aan een oppervlaktewaterlichaam of het plaatsen van een permanente onttrekkingsvoorziening in een oppervlaktewaterlichaam worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:

- a. de verwachte datum van het begin van de activiteit; en
- b. de verwachte duur ervan.

Artikel 2.37 Algemene regels

1.

Er wordt zorg voor gedragen dat de activiteiten de watertoevoer niet ontoelaatbaar belemmeren.

2.

Taluds en bodem worden op doelmatige wijze beschermd tegen uitspoeling en inzakking.

3.

De onttrekking wordt direct beëindigd, als sprake is van een calamiteit als genoemd in artikel 1.13.

Artikel 2.38 Tijdelijke onttrekkingsvoorzieningen

1.
De voorziening wordt niet langer behouden dan voor het doel noodzakelijk is.
2.
Er wordt een voorziening gebruikt, die binnen 24 uur uit het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorend beschermingszone kan zijn verwijderd.
3.
De voorziening die in de beschermingszone van het oppervlaktewaterlichaam is geplaatst, wordt verwijderd als dat noodzakelijk is voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden.

Artikel 2.39 Permanente onttrekkingsvoorzieningen

1.
De voorziening wordt verzonken in het talud en buiten het profiel van het oppervlaktewaterlichaam aangelegd en principetekening 7 wordt hierbij gehanteerd.
2.
De voorziening wordt zodanig gefundeerd dat verzakken, met meer dan de natuurlijke maaiveldddaling, wordt voorkomen.
3.
De voorziening wordt zodanig aangelegd dat de beschermingszone van het oppervlaktewaterlichaam vrij bereikbaar en vrij van obstakels blijft.
4.
Het ondergronds leidingwerk in de beschermingszone van het oppervlaktewaterlichaam wordt zodanig aangelegd, dat hieraan geen schade kan ontstaan tijdens onderhoudswerkzaamheden.
5.
Uitmondingen van drainageleidingen wordt voorzien van een taludgoot om uitspoeling van het talud te voorkomen en principetekening 8 wordt hierbij gehanteerd.

Artikel 2.40 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning wateronttrekkingsactiviteiten

Dit artikel heeft zijn oorsprong in de 'bruidsschat' en worden van rechtswege aan de Waterschapsverordening toegevoegd.

Artikel 2.40 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning wateronttrekkingsactiviteiten

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel waarvoor het te onttrekken oppervlaktewater wordt gebruikt;
- b. de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van ieder onttrekkingspunt;
- c. de capaciteit van de pomp in kubieke meter water per uur per onttrekkingspunt;
- d. de hoeveelheid water in kubieke meter water per uur, etmaal, maand en jaar die ten hoogste wordt onttrokken;
- e. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan; en
- f. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking en de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om de gevolgen te voorkomen of te beperken.

Afdeling 2.6 Versneld afvoeren van hemelwater naar een oppervlaktewaterlichaam via nieuw verhard oppervlak

Artikel 2.41 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het versneld afvoeren van hemelwater van nieuw verhard oppervlak naar een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.42 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning in stedelijk gebied hemelwater versneld af te voeren van een nieuw verhard oppervlak naar een oppervlaktewaterlichaam, als het totaal aan nieuw verhard oppervlak meer bedraagt dan 500 m².

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning in landelijk gebied hemelwater versneld af te voeren van een nieuw verhard oppervlak naar een oppervlaktewaterlichaam, als het totaal aan nieuw verhard oppervlak meer bedraagt dan 1500 m².

3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning hemelwater af te voeren van een nieuw verhard oppervlak naar een oppervlaktewaterlichaam, als het nieuw verhard oppervlak een deluitbreiding betreft van een groter planologisch geheel waarvoor reeds een vergunning is verleend of melding is gedaan op grond van deze verordening.

Afdeling 2.7 Erfverharding

Artikel 2.43 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het aanleggen en het behouden van gesloten erfverharding in het beperkingengebied waterstaatswerk.

Artikel 2.44 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een gesloten erfverharding aan te leggen en te behouden als deze wordt aangelegd in een beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een gesloten erfverharding aan te leggen en te behouden als deze wordt aangelegd in een duin- of strandgebied.

3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een gesloten erfverharding aan te leggen binnen de kernzone van een waterkering.

4.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een gesloten erfverharding aan te leggen en te behouden in de beschermingszone van een waterkering, als deze:

- a. wordt aangelegd op het dijktaalud;
- b. wordt aangelegd op een perceel zonder woonbestemming; of
- c. een oppervlakte heeft van meer dan 500 m².

Artikel 2.45 Aanwijzing algemene regels

1.

Bij het aanleggen en behouden van gesloten erfverharding wordt voldaan aan artikel 2.45.

2.

Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 2.43.

Artikel 2.46 Algemene regels

1.

Voor de aanleg van de verharding en bijbehorende stelling wordt niet dieper dan 0,30 m onder bestaand maaiveld ontgraven.

2.

De verharding wordt zodanig aangelegd dat:

- a. de afstroming van het hemelwater niet richting de waterkering gaat;
- b. de afwatering van de waterkering niet gehinderd wordt; en
- c. geen vernatting optreedt ter plaatse van de teen van de waterkering.

3.

De beweide bodem wordt, direct nadat deze is aangevuld, als volgt ingezaaid:

- a. type D1 graszaadmengsel;
- b. 100-150 kg/ha inzaai; en
- c. 50-75 kg/ha doorzaai.

4.

De niet beweide bodem wordt, direct nadat deze is aangevuld, als volgt ingezaaid:

- a. type D2 graszaadmengsel;
- b. 100-150 kg/ha inzaai; en
- c. 50-75 kg/ha doorzaai.

5.

Wanneer op 1 oktober op de waterkering en de bijbehorende beschermingszones geen grasmat aanwezig is of de grasmat zich naar het oordeel van het waterschap in slechte staat bevindt, worden alle maatregelen getroffen om een adequate erosiebestendige waterkering te garanderen, op aanzegging van het waterschap.

Afdeling 2.8 Kabels en leidingen

Artikel 2.47 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het leggen, wijzigen en behouden van kabels en leidingen in het beperkingengebied waterstaatswerk.

Artikel 2.48 Specifieke zorgplicht

De specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 1.8, houdt in elk geval in dat:

- a. beschadigingen en verzakkingen aan de waterstaatswerken, die optreden tijdens de werkzaamheden of binnen één jaar na het gereedkomen van de werkzaamheden, worden hersteld in oorspronkelijke constructie en toestand;
- b. tijdig passende maatregelen worden genomen ter bescherming van de waterkering en het achterliggende land, als weer- en waterstandverwachtingen hiervoor aanleiding geven;
- c. gedurende de activiteiten permanent voorzieningen op de locatie aanwezig blijven die in geval van calamiteiten gebruikt kunnen worden voor het beschermen van de waterkering;
- d. de werkzaamheden de afwatering van de wegen over de bermen of taluds niet ontoelaatbaar belemmeren; en
- e. het verkeer zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden ondervindt.

Artikel 2.49 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen kabel en leiding algemeen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een kabel of leiding in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam te leggen, wijzigen of behouden, als deze:
in een sleuf parallel aan het oppervlaktewaterlichaam in de beschermingszone op een afstand van minder dan 0,50 meter vanaf de insteek wordt gelegd; of
een duiker onderlangs kruist.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een kabel of leiding in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam te leggen, wijzigen of behouden, als deze:
een hoofdwaterring of bijbehorend kunstwerk kruist; en
daarbij op een diepte van minder dan 1,50 meter onder de vaste bodem en het talud wordt gelegd.

3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een kabel of leiding in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam te leggen, wijzigen of behouden, als deze:
een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorend kunstwerk kruist; en
daarbij op een diepte van minder dan 1,00 meter onder de vaste bodem en het talud wordt gelegd.

4.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een kabel, leiding of vrijvervalriolering in het beperkingengebied waterkering te leggen, wijzigen of behouden, als deze:
niet in open ontgraving wordt gelegd;
een kunstwerk kruist; of

in een duin- of strandgebied wordt gelegd.

5.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een kabel, leiding of een vrijvervalriolering in het beperkingengebied primaire waterkering te leggen, wijzigen of behouden, als deze in de periode tussen 1 oktober en 1 april wordt gelegd.

Artikel 2.50 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen kabel in waterkeringen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een kabel in het beperkingengebied waterkering te leggen, wijzigen of behouden parallel aan de waterkering, als de kabel in een mantelbuis wordt gelegd waarbij de mantelbuis:

- a. buiten een zijweg of dijkafrit met gesloten verharding wordt aangelegd;
- b. in het leggerprofiel wordt aangebracht; of
- c. anders dan via een open ontgraving of persing wordt aangebracht.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een kabel in het beperkingengebied waterkering te leggen, wijzigen of behouden parallel aan de waterkering, als de kabel niet in een mantelbuis wordt gelegd, en:

- a. buiten de wegberm van de binnenkruin of beschermingszone van de waterkering wordt aangelegd; of
- b. in de wegberm van de binnenkruin of beschermingszone van de waterkering in het dijktaalud wordt aangelegd.

3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een kabel in het beperkingengebied waterkering te leggen, wijzigen of behouden kruisend met de waterkering, als:

- a. de kruising niet haaks op de waterkering ligt; of
- b. de onderkant van de kabel onder de maatgevende hoogwaterstand of boven de kleilaag wordt aangebracht.

4.

Het eerste tot en met derde lid gelden niet, als de kabel:

- a. niet is bestemd voor transport en distributie; en
- b. de aansluiting op de laatste gebruiker betreft.

Artikel 2.51 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen drukleiding in waterkeringen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een drukleiding in het beperkingengebied waterkering te leggen, wijzigen of behouden parallel aan de waterkering, als de drukleiding in een mantelbuis wordt gelegd waarbij de mantelbuis:

- a. buiten een zijweg of dijkafrit met een gesloten verharding wordt aangelegd;
- b. in het leggerprofiel wordt aangebracht; of
- c. anders dan via open ontgraving of persing wordt aangebracht.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een drukleiding in het beperkingengebied waterkering te leggen, wijzigen of behouden parallel aan de waterkering, als de drukleiding niet in een mantelbuis wordt gelegd, en:

- a. buiten de wegberm van de binnenkruin of beschermingszone van de waterkering wordt aangelegd; of
- b. onder de kleilaag en in de wegberm van de binnenkruin of beschermingszone van de waterkering in het dijktaalud wordt aangelegd.

3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een drukleiding in het beperkingengebied waterkering te leggen, wijzigen of behouden kruisend met de waterkering, als:

- a. de kruising niet haaks op de waterkering ligt; of

- b. de onderkant van de leiding op minder dan 0,20 meter boven maatgevend hoogwater of boven de kleilaag wordt aangebracht;

4.

Het eerste tot en met derde lid gelden niet, als de drukleiding:

- a. niet bestemd is voor transport en distributie;
- b. de aansluiting op de laatste gebruiker betreft; en
- c. een buitendiameter heeft van maximaal 110 mm.

Artikel 2.52 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen vrijvervalriolering in waterkeringen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een vrijvervalriolering in het beperkingengebied waterkering te leggen, wijzigen of behouden parallel aan de waterkering, als deze:

- a. buiten de wegberm van de binnenkruin of beschermingszone van de waterkering wordt aangelegd;
- b. in het dijktaalud wordt aangelegd; of
- c. anders dan via een open ontgraving wordt aangebracht.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een vrijvervalriolering in het [beperkingengebied waterkering](#) te leggen, wijzigen of behouden kruisend met de waterkering, als:

- a. de kruising niet haaks op de waterkering ligt; of
- b. de onderkant van de rioolleiding onder maatgevend hoogwater of boven kleilaag wordt aangebracht.

3.

Het eerste en tweede lid gelden niet, als de vrijvervalriolering een binnendiameter heeft van maximaal 315 mm.

Artikel 2.53 Aanwijzing algemene regels

1.

Bij het leggen, wijzigen of behouden van een kabel, leiding, vrijvervalriolering of drukleiding in het beperkingengebied waterkering wordt voldaan aan de artikelen 2.47, 2.53, 2.54, 2.55 en 2.57.

2.

Bij het leggen, wijzigen of behouden van een kabel of leiding in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan de artikelen 2.47, en 2.53 tot en met 2.56.

3.

Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in de artikelen 2.48 tot en met 2.51.

Artikel 2.54 Meldplicht

1.

Het is verboden een kabel of leiding te leggen of te wijzigen zonder dit ten minste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.

2.

Een melding bevat:

- a. het adres of de locatie van de activiteit;
- b. de omschrijving van de activiteit en wijze van uitvoering; en
- c. een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:
 - 1. de afmetingen van de activiteit ten opzichte van het waterstaatswerk;
 - 2. bestaand en nieuw tracé;
 - 3. type kabel of leiding;
 - 4. materiaalkeuze en toe te passen bijbehorende voorzieningen;
 - 5. een legenda; en
 - 6. een noordpijl.

Artikel 2.55 Informatieplicht

Ten minste twee werkdagen voor het aanleggen of wijzigen van een kabel of leiding worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:

- a. de verwachte datum van het begin van de activiteit; en
- b. de verwachte duur ervan.

Artikel 2.56 Algemene regels

1.

De leiding wordt ontworpen, aangelegd en beheerd conform de geldende NEN-normen.

2.

De kabel of leidingwerkzaamheden worden uitgevoerd zonder onderbreking waarbij alle aanwijzingen door of namens het waterschap onmiddellijk worden opgevolgd.

3.

Er wordt ervoor gezorgd dat na de voltooiing van de uitvoering van de werkzaamheden alle achtergebleven materialen, bagger, losse grond, gereedschappen, werktuigen en tijdelijke voorzieningen zijn verwijderd.

4.

Een nieuwe kabel of leiding die wordt gelegd op een bestaand tracé, wordt zoveel mogelijk gelegd in de sleuf van de oude of bestaande kabel of leiding.

5.

Ter bepaling van de exacte ligging van bestaande kabels of leidingen mag een proefsleuf gegraven worden met maximale afmetingen van 0,50 meter breed, 2,00 meter lang en 1,20 meter diep.

6.

Er wordt laagsgewijs ontgraven waarbij verschillende grondsoorten gescheiden worden.

7.

Alle ontgravingen met uitkomende grond worden gedicht, zo nodig aangevuld met gelijkwaardige grond, die in lagen van maximaal 0,20 meter mechanisch vast moet worden aangedrukt. Voor de grond ter plaatse wordt zoveel mogelijk dezelfde samenstelling, opbouw en draagkracht verkregen als voor aanvang van het graafwerk het geval was.

8.

De oorspronkelijke maaiveldbekleding wordt aangebracht op de gedichte sleuf.

9.

Wanneer op 1 oktober op de waterkering en haar bijbehorende beschermingszones geen grasmat aanwezig is, of de grasmat zich naar het oordeel van het waterschap in slechte staat bevindt, worden op aanzegging van het waterschap, alle maatregelen getroffen om een adequate erosiebestendige waterkering te garanderen.

10.

Bestaande kabels en leidingen die buiten gebruik worden of zijn gesteld, worden volledig verwijderd en gevoerd uit het waterstaatswerk conform afdeling 2.16 'Verwijderen objecten', voor zover de diepteligging van het niet groter is dan 1,20 meter onder maaiveld of de vaste bodem.

Artikel 2.57 Algemene regels oppervlaktewaterlichamen

1.

Er wordt een zo groot mogelijke afstand gehouden tussen de insteek van het oppervlaktewaterlichaam en de ontgraving.

2.

Het oppervlaktewaterlichaam wordt afgewerkt conform oorspronkelijk talud en deze wordt beschermd op doelmatige wijze tegen uitspoeling en inzakking.

3.

Er wordt zorg voor gedragen dat de activiteiten de watertoevoer van het oppervlaktewaterlichaam niet ontoelaatbaar belemmeren.

4.

De werkzaamheden in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam worden zodanig uitgevoerd dat de stabiliteit van taluds niet nadelig worden beïnvloed.

5.

De duikerbuizen worden niet beschadigd als de kabel of leiding via een dam met duiker een oppervlaktewaterlichaam kruist.

Artikel 2.58 Algemene regels waterkeringen

1.

In het geval van een primaire waterkering, wordt niet tussen 1 oktober en 1 april daaropvolgend een leiding of kabel aangelegd.

2.

In het geval van een regionale waterkering, wordt niet tussen 1 oktober en 1 april daaropvolgend een leiding of kabel aangelegd zonder de volgende verzwaarde eisen:

- a. de activiteiten mogen tijdens het stormseizoen maximaal één week duren; en
- b. gedurende de activiteiten blijven permanent voorzieningen op locatie aanwezig die in geval van calamiteiten gebruikt kunnen worden voor het beschermen van de waterkering.

3.

Het tracé van de leiding of kabel heeft een maximale lengte van 200 meter.

4.

Drukleidingen worden minimaal uitgevoerd in PE100 SDR11.

5.

Een sleuf wordt niet dieper en breder gegraven dan strikt noodzakelijk is, met een maximum van 1,00 meter diep en 0,50 meter breed.

6.

Een mantelbuis wordt aangebracht die voldoet aan de volgende voorwaarden:

- a. de lengte van de mantelbuis bedraagt niet langer dan 0,5m van de uitweg aan beide zijden;
- b. de mantelbuis heeft geen grotere diameter dan voor het doel noodzakelijk tot een maximale buitendiameter van 125 mm;
- c. onder bestaande verhardingen kan de mantelbuis in de gebruiksfase optredende uitwendige belastingen opvangen zonder dat er vervormingen aan de mantelbuis optreden;
- d. via een persing mogen alleen stalen mantelbuizen worden aangebracht; en
- e. een mantelbuis wordt waterdicht afgedicht met een corrosiewerende viscoelastische dichtingsmassa of een CSD plug.

7.

Het aantal lassen in de leiding of kabel wordt tot het absolute minimum beperkt.

8.

Drukleidingen worden gekoppeld door middel van spiegellassen of elektrolasmoffen.

9.

Een drukleiding wordt voorzien van afsluiters conform de geldende NEN-normen als de leiding een waterkering kruist. Deze afsluiters moeten te allen tijde bereikbaar en bedienbaar zijn.

10.

Er mogen geen holle ruimtes ontstaan ten gevolge van de ondergrondse werken.

Afdeling 2.9 Dammen met duiker

Artikel 2.59 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het aanleggen, verlengen, vervangen en behouden van dammen met duikers in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.60 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een dam met duiker aan te leggen, te verlengen, te vervangen en te behouden, als dit plaatsvindt in een secundaire watergang met een breedte op de waterlijn groter dan 2,50 meter.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een dam met duiker aan te leggen, te verlengen, te vervangen en te behouden, als deze activiteiten in duin- of strandgebied worden uitgevoerd.

3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een dam met duiker aan te leggen, te verlengen, te vervangen en te behouden, als deze activiteiten in een oppervlaktewaterlichaam worden uitgevoerd op een kleinere afstand dan 10 meter van een bestaand ondersteunend kunstwerk.

4.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een dam met duiker aan te leggen, te verlengen, te vervangen en te behouden in landelijk gebied, als de duiker niet een minimale inwendige diameter heeft van 0,50 meter.

5.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een dam met duiker aan te leggen, te verlengen, te vervangen en te behouden in stedelijk gebied, als de duiker niet een minimale inwendige diameter heeft van 0,60 meter.

6.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een dam met duiker aan te leggen, te verlengen, te vervangen en te behouden, als deze knippunten of bochten heeft.

7.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een dam met duiker aan te leggen, te verlengen, te vervangen en te behouden, als deze niet bedoeld is als de eerste perceelontsluiting.

8.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een dam met duiker aan te leggen, te verlengen, te vervangen en te behouden, als de duiker niet wordt uitgevoerd als betonbuis of een gelijkwaardig materiaal, bijvoorbeeld geen staal of pvc.

9.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een dam met duiker aan te leggen, te verlengen, te vervangen en te behouden, als de duiker niet voldoet aan de volgende maatvoering:

- a. de maximale totale duikerlengte bij particulier gebruik is 10,00 meter;
- b. de maximale totale duikerlengte bij bedrijfsmatig gebruik is 12,00 meter;
- c. de hoeveelheid lucht in de duiker ten opzichte van hoogst vigerend peil in een droge sloot is $\frac{2}{3}$;
- d. hoeveelheid lucht in de duiker ten opzichte van hoogst vigerend peil in een watervoerende sloot is $\frac{1}{3}$; of
- e. de duiker steekt buiten de dam maximaal 0,10 meter uit.

Artikel 2.61 Aanwijzing algemene regels

1.

Bij het aanleggen, verlengen, vervangen en behouden van een dam met duiker wordt voldaan aan de artikelen 2.61 tot en met 2.63.

2.

Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 2.59.

Artikel 2.62 Meldplicht

1.

Het is verboden een dam met duiker aan te leggen, te verlengen of te vervangen zonder dit ten minste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.

2.

Een melding bevat:

- a. het adres of de locatie van de activiteit;
- b. de omschrijving van de activiteit en wijze van uitvoering; en
- c. een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:
 1. de afmetingen van de activiteit;
 2. de diameter en de materiaalkeuze van de duiker;
 3. een legenda; en
 4. een noordpijl.

Artikel 2.63 Informatieplicht

Ten minste twee werkdagen voor het aanleggen, verlengen of vervangen van een dam met duiker worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:

- a. de verwachte datum van het begin van de activiteit; en
- b. de verwachte duur ervan.

Artikel 2.64 Algemene regels

1.

Het oppervlaktewaterlichaam wordt, als dat nodig is, niet eerder afgedamd dan na overleg met de toezichthouder van het waterschap.

2.

Slib op locatie van de aan te leggen dam met duiker wordt verwijderd.

3.

De duiker wordt in het midden van het oppervlaktewaterlichaam aangelegd.

4.

Verbindingen tussen duikerelementen worden van een waterdichte afdichting voorzien.

5.

Het talud van de dam met duiker wordt op doelmatige wijze tegen uitspoeling beschermd.

6.

De duiker wordt dusdanig gefundeerd dat verzakken van deze duiker, met meer dan natuurlijke maaiveldafval, wordt voorkomen.

7.

Bij vervanging van een duiker wordt de oude duiker volledig verwijderd.

8.

Een bestaande duiker wordt met hetzelfde materiaal duikerbuis verlengd.

9.

Als uiteinden van de duiker worden voorzien van frontmuren worden deze op een fundering geplaatst.

10.

De frontmuren van de duiker worden onderling verankerd.

11.

Voor de uitvoering van een dam met duiker wordt principetekening 5 gehanteerd.

12.

Als de dam met duiker fungeert als eerste perceelontsluiting naar een weg in beheer bij het waterschap, wordt aan afdeling 4.3 voldaan.

Afdeling 2.10 Graven

Artikel 2.65 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het graven, verbreden en behouden van een oppervlaktewaterlichaam in het beperkingengebied waterstaatswerk.

Artikel 2.66 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een oppervlaktewaterlichaam te graven, te verbreden of te behouden, als dit plaatsvindt in een beperkingengebied waterkering.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een oppervlaktewaterlichaam te verbreden of te behouden, tenzij dit plaatsvindt in een secundaire watergang.

3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een oppervlaktewaterlichaam te graven of te behouden, als door het graven:

- a. een verbinding ontstaat tussen verschillende peilgebieden;
- b. een nieuw doodlopend oppervlaktewaterlichaam wordt gecreëerd; en
- c. het oppervlaktewaterlichaam niet in verbinding staat met het watersysteem.

Artikel 2.67 Aanwijzing algemene regels

1.

Bij het graven, verbreden en behouden van een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan artikelen 2.67 tot en met 2.69.

2.

Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 2.65.

Artikel 2.68 Meldplicht

1.

Het is verboden een oppervlaktewaterlichaam te graven of verbreden zonder dit ten minste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.

2.

Een melding bevat

- a. het adres of de locatie van de activiteit;
- b. de omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering; en
- c. een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk is aangegeven:
 1. afmetingen van het te graven of verbreden oppervlaktewaterlichaam en eventuele dammen met duikers;
 2. diameter en materiaalkeuze van de duiker;
 3. een legenda; en
 4. een noordpijl.

Artikel 2.69 Informatieplicht

Ten minste twee werkdagen voor het graven of verbreden van een oppervlaktewaterlichaam worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:

- a. de verwachte datum van het begin van de activiteit; en
- b. de verwachte duur ervan.

Artikel 2.70 Algemene regels

1.

Taluds van het nieuw te graven of verbreden oppervlaktewaterlichaam en het bestaand oppervlaktewaterlichaam worden vloeiend op elkaar aangesloten.

2.

Bij een nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam worden taluds aangebracht met een helling niet steiler dan 2:3.

3.

Bij verbreding van een oppervlaktewaterlichaam wordt minimaal de bestaande taludhelling of flauwer gehandhaafd.

4.

Taluds worden op doelmatige wijze tegen uitspoeling en inzakking beschermd.

5.

Als het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam wordt aangesloten op een oppervlaktewaterlichaam in onderhoud bij het waterschap wordt in de beschermingszone van een aangrenzend oppervlaktewaterlichaam een dam met duiker geplaatst met een bovenbreedte van minimaal 5,00 m en wordt voldaan aan de afdeling 2.9 'Dammen met duiker'.

6.

Bij verbreding van een oppervlaktewaterlichaam wordt het bestaande oppervlaktewaterlichaam met ten minste 0,20 m op de waterlijn verbreed.

7.

Bij een nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam wordt de maatvoering van tabel 2.122.7

'Maatvoering bij nieuw oppervlaktewaterlichaam' aangehouden:

Tabel 2.122.7 Maatvoering bij nieuw oppervlaktewaterlichaam

Waterbreedte	Minimale bodembreedte	Minimale waterdiepte ten opzichte van laagst vigerend peil
---------------------	------------------------------	---

Tot 4,00 m	0,50 m	0,50 m
Vanaf 4,00 m	1,00 m	1,00 m

Artikel 2.71 Maatwerkvoorschrift

Met een maatwerkvoorschrift kan artikel 2.69 worden verruimd.

Artikel 2.72 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit waterbodembodem

Deze artikelen hebben hun oorsprong in de 'bruidsschat' en worden van rechtswege aan de Waterschapsverordening toegevoegd.

Artikel 2.72 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit waterbodembodem

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden, als de activiteit betrekking heeft op werkzaamheden waarbij een waterbodembodem geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd, in aanvulling op artikel 1.X de volgende gegevens en bescheiden

Afdeling 2.11 Dempen

Artikel 2.73 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het dempen van oppervlaktewaterlichamen in het beperkingengebied waterstaatswerk.

Artikel 2.74 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een oppervlaktewaterlichaam te dempen, als dit plaatsvindt in een beperkingengebied waterkering.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een oppervlaktewaterlichaam te dempen, als het een primaire watergang betreft of een secundaire watergang met een waterbreedte van meer dan 4,50 meter.

3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een oppervlaktewaterlichaam te dempen, als het:

- een oppervlaktewaterlichaam met een natuurvriendelijke oever in een beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam; of
- een oppervlaktewaterlichaam met specifieke doeleinden betreft.

4.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een oppervlaktewaterlichaam te dempen, als het wateroppervlak van de demping niet ten minste gelijkwaardig wordt gecompenseerd, waarbij:

- een bestaande secundaire watergang wordt verbreed met ten minste 0,20 meter op de waterlijn of het graven van een nieuwe secundaire watergang; en
- deze compensatie binnen hetzelfde peilgebied plaatsvindt.

5.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een oppervlaktewaterlichaam te dempen, als:

- door de demping het oppervlaktewaterlichaam wordt afgesloten van het watersysteem;
- door de demping de doorstroming ontoelaatbaar wordt belemmerd;
- door de demping een nieuw doodlopend oppervlaktewaterlichaam wordt gecreëerd; of
- de demping wordt aangelegd op minder dan 10,00 meter afstand van een ondersteunend kunstwerk.

Artikel 2.75 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen bij duikers algemeen

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een oppervlaktewaterlichaam te dempen, als bij aanleg van een duiker in het oppervlaktewaterlichaam:

- a. de duiker wordt aangelegd met knikpunten of bochten; of
- b. de duiker niet wordt uitgevoerd als betonbuis of een gelijkwaardig materiaal, geen staal of pvc.

Artikel 2.76 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen bij duikers landelijk en stedelijk gebied

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een oppervlaktewaterlichaam te dempen in landelijk gebied, als bij aanleg van een duiker in het oppervlaktewaterlichaam niet wordt voldaan aan de maximale duikerlengte, minimale diameter van de duiker en de compensatie van water in tabel 2.72.1.

Tabel 2.72.1 Afmetingen duikers landelijk gebied

Waterbreedte	Maximale duikerlengte	Minimale diameter van de duiker	Nieuw water als compensatie
Tot 2,50 m	12 m	0,50 m	Tot 30 m ²
2,50 tot 3,00 m	12 m	0,80 m	30 tot 36 m ²
3,00 tot 3,50 m	12 m	1,00 m	36 tot 42 m ²
3,50 tot en met 4,50 m	12 m	1,25 m	42 tot 54 m ²

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een oppervlaktewaterlichaam te dempen in stedelijk gebied, als bij aanleg van een duiker in het oppervlaktewaterlichaam niet wordt voldaan aan de maximale duikerlengte, minimale diameter van de duiker en de compensatie van water in tabel 2.72.2.

Tabel 2.72.2 Afmetingen duikers stedelijk gebied

Waterbreedte	Maximale duikerlengte	Minimale diameter van de duiker	Nieuw water als compensatie
Tot 2,50 m	12 m	0,60 m	Tot 30 m ²
2,50 tot 3,00 m	12 m	0,90 m	30 tot 36 m ²
3,00 tot 3,50 m	12 m	1,00 m	36 tot 42 m ²
3,50 tot 4,50 m	12 m	1,25 m	42 tot 54 m ²

Artikel 2.77 Aanwijzing algemene regels

1.

Bij het dempen van een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan de artikelen 2.76 tot en met 2.78.

2.

Als bij het dempen van een oppervlaktewaterlichaam een duiker wordt aangelegd wordt voldaan aan de artikelen 2.76, 2.77 en 2.79.

3.

Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in de artikelen 2.72 tot en met 2.74.

Artikel 2.78 Meldplicht

1.

Het is verboden een oppervlaktewaterlichaam te dempen zonder dit ten minste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.

2.

Een melding bevat:

- a. het adres of de locatie van de activiteit;
- b. de omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering; en
- c. een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:
 1. de afmetingen van het te dempen oppervlaktewaterlichaam en de te realiseren compensatie;
 2. de diameter en materiaalkeuze van de eventuele duiker;
 3. een legenda; en
 4. een noordpijl.

Artikel 2.79 Informatieplicht

Ten minste twee werkdagen voor het aanleggen van een natuurlijke oever worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:

- a. de verwachte datum van het begin van de activiteit; en
- b. de verwachte duur ervan.

Artikel 2.80 Algemene regels

1.

Het talud van het gedempte oppervlaktewaterlichaam wordt op doelmatige wijze beschermd tegen uitspoeling en inzakking.

2.

Het nieuwe water dat wordt gegraven als compensatie wordt vooraf aan of gelijktijdig met de demping uitgevoerd.

3.

Er wordt zorg voor gedragen dat taluds van het nieuw te graven of verbreden oppervlaktewaterlichaam en het bestaande oppervlaktewaterlichaam vloeiend op elkaar aansluiten en een helling hebben niet steiler dan 2:3.

4.

De compensatie wordt volgens de voorschriften in afdeling 2.10 uitgevoerd.

Artikel 2.81 Algemene regels dempen oppervlaktewaterlichaam en aanleggen duiker

1.

De duiker wordt dusdanig gefundeerd dat verzakken, met meer dan de natuurlijke maaiveld daling, van deze duiker wordt voorkomen.

2.

De duiker wordt in het midden van het oppervlaktewaterlichaam aangelegd.

3.

Verbindingen tussen dukerelementen worden van een waterdichte afdichting voorzien.

4.

De duiker moet zijn vervaardigd van beton, of een buis van gelijkwaardig materiaal toe, geen staal of pvc.

5.

Als uiteinden van de duiker worden voorzien van frontmuren worden deze op een fundering geplaatst.

6.

De frontmuren van de duiker worden onderling verankerd.

7.

Voor de uitvoering wordt principetekening 5 gehanteerd.

Afdeling 2.12 Bomen

Artikel 2.82 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het aanplanten en behouden van bomen in het beperkingengebied waterstaatswerk.

Artikel 2.83 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een boom aan te planten en te behouden in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam, als deze wordt aangeplant in een primaire watergang en het beperkingengebied waterkering.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een boom aan te planten en te behouden, als het geen knotbomen betreffen.

3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een boom aan te planten en te behouden in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam, als deze in volgroeide vorm ten opzichte van het oppervlaktewaterlichaam niet voldoet aan de volgende maatvoering:

- a. een stamhoogte van minimaal 2,00 meter;
- b. een afstand van stam tot de insteek van 0,50 meter tot 1,00 meter; en
- c. een afstand tot andere bomen of objecten van minimaal 10,00 meter.

Artikel 2.84 Aanwijzing algemene regels

1.

Bij het aanplanten of behouden van een boom wordt voldaan aan de artikelen 2.83 tot en met 2.85.

2.

Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 2.81.

Artikel 2.85 Meldplicht

1.

Het is verboden een boom aan te planten zonder dit ten minste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.

2.

Een melding bevat:

- a. het adres of de locatie van de activiteit;
- b. de omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering; en
- c. een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:
 1. de afmetingen van de activiteit, waaronder afstand van de boom tot de insteek en bomen of andere objecten;
 2. een legenda; en
 3. een noordpijl.

Artikel 2.86 Informatieplicht

Ten minste twee werkdagen voor het aanplanten van een boom worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:

- a. de verwachte datum van het begin van de activiteit; en
- b. de verwachte duur ervan.

Artikel 2.87 Algemene regels

1.

Dode, zieke of beschadigde bomen en wortelresten worden verwijderd conform afdeling 2.16 'Verwijderen objecten'.

2.

De afmetingen van het oppervlaktewaterlichaam, zoals vastgelegd in de legger, worden niet gewijzigd.

3.

De knotbomen worden onderhouden en gesnoeid, zodat er geen takken afhangen binnen 5,00 meter boven maaiveld.

Afdeling 2.13 Hekwerken, schuttingen en veekerende afrasteringen

Artikel 2.88 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het plaatsen en behouden van hekwerken, schuttingen en veekerende afrasteringen in het beperkingengebied waterstaatswerk.

Artikel 2.89 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen veekerende afrasteringen waterkeringen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een veekerende afrastering te plaatsen of te behouden, als die in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam binnen het beperkingengebied waterkering wordt geplaatst.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een veekerende afrastering te plaatsen of te behouden, als die in een duin- of strandgebied wordt geplaatst.

3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een veekerende afrastering te plaatsen of te behouden in een beperkingengebied waterkering, als die:

- a. hoger is dan 1,20 meter; of
- b. lager is dan 1,20 meter, maar hoger is dan voor het doel toereikend is.

4.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een veekerende afrastering te plaatsen of te behouden in een beperkingengebied waterkering, als de palen een diepte van meer dan 0,60 meter onder maaiveld bereiken.

Artikel 2.90 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen hekwerken en schuttingen waterkeringen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een hekwerk of schutting te plaatsen of te behouden in de beschermingszone van een waterkering, als het niet op woonpercelen wordt geplaatst.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een hekwerk of schutting te plaatsen of te behouden, als het in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam binnen het beperkingengebied waterkering wordt geplaatst.

3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een hekwerk of schutting te plaatsen of te behouden in een duin- of strandgebied.

4.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een hekwerk of schutting te plaatsen of te behouden in een beperkingengebied waterkering, als het een hoogte heeft van meer dan 2,00 meter.

5.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een hekwerk of schutting te plaatsen of te behouden in een beperkingengebied waterkering, als de palen een diepte van meer dan 1,00 meter onder maaiveld bereiken.

6.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een hekwerk of schutting te plaatsen of te behouden in een beperkingengebied waterkering, als de poeren een diepte van meer dan 0,60 meter onder maaiveld bereiken.

Artikel 2.91 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen veekerende afrasteringen oppervlaktewaterlichamen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een veekerende afrastering te plaatsen of te behouden, als die niet haaks op en langs in een beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam wordt geplaatst.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een veekerende afrastering te plaatsen of te behouden in een beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, als die:

- a. hoger is dan 1,35 meter; of
- b. lager is dan 1,35 meter, maar hoger is dan voor het doel toereikend is.

3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een veekerende afrastering te plaatsen of te behouden in een beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, als die niet minimaal op 0,50 meter en maximaal 1,00 meter vanaf de insteek van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd.

Artikel 2.92 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen hekwerken en schuttingen oppervlaktewaterlichamen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een hekwerk of schutting te plaatsen of te behouden in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam, als het niet tussen woonpercelen wordt geplaatst.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een hekwerk of schutting te plaatsen of te behouden in een beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, als het niet op minimaal 0,50 meter en maximaal 1,00 meter vanaf de insteek van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd.

Artikel 2.93 Aanwijzing algemene regels

1.

Bij het plaatsen of behouden van een hekwerk, schutting of veekerende afrastering bij een waterkering wordt voldaan aan de artikelen 2.92, 2.93 en 2.94.

2.

Bij het plaatsen of behouden van een hekwerk, schutting of veekerende afrastering bij een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan de artikelen 2.92, 2.93 en 2.95.

3.

Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 2.87 tot en met 2.90.

Artikel 2.94 Meldplicht

1.

Het is verboden een hekwerk, schutting of veekerende afrastering te plaatsen zonder dit ten minste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.

2.

Een melding bevat:

- a. het adres of de locatie van de activiteit;
- b. de omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering; en
- c. een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:
 1. de afmetingen van de activiteit (inclusief fundering);
 2. een legenda; en
 3. een noordpijl.

Artikel 2.95 Informatieplicht

Ten minste twee werkdagen voor het aanleggen van een hekwerk, schutting of veekerende afrastering worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:

- a. de verwachte datum van het begin van de activiteit; en
- b. de verwachte duur ervan.

Artikel 2.96 Algemene regels hekwerken, schuttingen of veekerende afrasteringen waterkeringen

1.

De constructie wordt in goede staat onderhouden.

2.

Onderhoudspaden gelegen op en langs een waterkering worden toegankelijk gehouden voor inspectie en onderhoud door middel van een 4,00 meter brede poort.

3.

Er wordt voor gezorgd dat eventuele poorten te allen tijde door de toezichthouder te openen zijn.

4.

Er wordt voor gezorgd dat de draden van een afrastering over onderhoudspaden of onderhoudsstroken, gemakkelijk met de hand verwijderd kunnen worden en zijn voorzien van geïsoleerde handgrepen.

5.

De palen van de afrastering worden geslagen of gedrukt in de grond.

Artikel 2.97 Algemene regels hekwerken, schuttingen of veekerende afrasteringen oppervlaktewaterlichamen

1.

De constructie wordt in een goede staat van onderhoud gehouden.

2.

De afrastering wordt parallel aan het water geplaatst.

3.

De afrastering is niet hoger dan 1,35 meter boven maaiveld.

4.

De constructie wordt zodanig aangelegd dat deze eenvoudig te verwijderen is.

5.

Onderhoudspaden gelegen langs een oppervlaktewaterlichaam (in onderhoud bij het waterschap) worden toegankelijk gehouden voor inspectie en onderhoud door middel van een 4,00 meter brede poort.

6.

Er wordt voor gezorgd dat het waterschap te allen tijde een veilige toegang heeft tot het onderhoudspad.

Afdeling 2.14 Anti-worteldoek

Artikel 2.98 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het aanleggen en behouden van anti-worteldoeken in het beperkingengebied waterstaatswerk.

Artikel 2.99 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een anti-worteldoek aan te leggen of te behouden, als deze wordt aangebracht in de kernzone van een waterkering.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning anti-worteldoek aan te leggen of te behouden in een oppervlaktewaterlichaam, tenzij het anti-worteldoek wordt aangelegd of behouden op het droge talud van een oppervlaktewaterlichaam dat grenst aan een bedrijfsperceel in stedelijk gebied of een particuliere tuin.

3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een anti-worteldoek aan te leggen of te behouden als deze wordt aangebracht binnen een natuurvriendelijke oever die is aangelegd door het waterschap gelegen in een beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam.

4.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een anti-worteldoek aan te leggen of te behouden, als deze wordt aangebracht op het talud van een vaarweg.

Artikel 2.100 Aanwijzing algemene regels

1.

Bij het aanleggen of behouden van een anti-worteldoek wordt voldaan aan artikel 2.99.

2.

Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 2.97.

Artikel 2.101 Algemene regels

1.

Het anti-worteldoek wordt zodanig vastgezet dat voorkomen wordt dat deze in het oppervlaktewaterlichaam terecht komt of kan opwaaien.

2.

Als een beschoeiing wordt geplaatst in het talud, dan wordt het anti-worteldoek daarachter vastgezet.

Artikel 2.102 Beoordelingsregel

De vergunning, bedoeld in artikel 2.97, derde lid, wordt alleen verleend als de natuurwaarden niet worden aangetast.

Afdeling 2.15 Tijdelijke en eenvoudig demontabele objecten

Artikel 2.103 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het plaatsen en behouden van tijdelijke of eenvoudig demontabele objecten in het beperkingengebied waterstaatswerk.

Artikel 2.104 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een tijdelijk of eenvoudig demontabel object te plaatsen of te behouden in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een tijdelijk of eenvoudig demontabel object te plaatsen of te behouden in een duin- of strandgebied.

3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een tijdelijk object te plaatsen of te behouden in het beperkingengebied waterkering, als deze:

- a. een fundering heeft;
- b. niet op bestaand maaiveld wordt geplaatst; of
- c. op een dijktaalud wordt geplaatst.

4.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een eenvoudig demontabel object te plaatsen of te behouden in de kernzone van een waterkering.

5.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een eenvoudig demontabel object te plaatsen of te behouden als:

- a. grondroeringen plaatsvinden dieper dan 0,30 meter onder het maaiveld; of
- b. gestorte fundering wordt toegepast.

Artikel 2.105 Aanwijzing algemene regels

1.

Bij het plaatsen van een tijdelijk of eenvoudig demontabel object wordt voldaan aan de artikelen 2.106 tot en met 2.108.

2.

Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 2.104.

Artikel 2.106 Meldplicht

1.

Het is verboden een tijdelijk of eenvoudig demontabel object te plaatsen zonder dit ten minste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.

2.

Een melding bevat:

- a. het adres of de locatie van de activiteit;
- b. de omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering; en
- c. een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:
 1. de afmetingen van de activiteit (inclusief eventuele fundering);
 2. een legenda; en
 3. een noordpijl.

Artikel 2.107 Informatieplicht

Ten minste twee werkdagen voor het plaatsen van een tijdelijk of eenvoudig demontabel object worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over

- a. de verwachte datum van het begin van de activiteit; en
- b. de verwachte duur ervan.

Artikel 2.108 Algemene regels

1.

Met uitzondering van de fundering, wordt het object bij het plaatsen niet ingegraven.

2.

Verlaging of verhoging van het huidige maaiveld, anders dan de natuurlijke achtergrondzettingen ter plaatse, wordt voorkomen.

3.

Er wordt een stellaag aangebracht die qua gewicht niet minder is dan dat van de verwijderde bovenlaag.

4.

De doorgaande onderhoudsroutes worden vrijgehouden van objecten.

5.

Wanneer op 1 oktober op de waterkering en de bijbehorende beschermingszones geen grasmatten aanwezig is of de grasmatten zich naar het oordeel van het waterschap in slechte staat bevindt, worden op aanzegging van het waterschap alle maatregelen getroffen om een adequate erosiebestendige waterkering te garanderen.

6.

Het verwijderen van het object gebeurt volgens de regels in afdeling 2.16.

Afdeling 2.16 Verwijderen objecten

Artikel 2.109 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het verwijderen van objecten in het beperkingengebied waterstaatswerk.

Artikel 2.110 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een object in het, beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam te verwijderen, als het:

- a. niet gelegen is op een perceel waarvan initiatiefnemer rechthebbende is;
- b. onderdeel uitmaakt van een onderhoudsroute;
- c. een peilscheidende, waterkerende of peilregulerende functie heeft; of
- d. gelegen is in een vaarweg.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een object in het beperkingengebied waterkering te verwijderen, als het:

- a. niet gelegen is op een perceel waarvan initiatiefnemer rechthebbende is;
- b. gelegen is in een duin- of strandgebied;
- c. een grond- of waterkerende functie heeft;
- d. een kabel of leiding betreft die dieper ligt dan 1,20 meter beneden maaiveld;
- e. een oppervlakte heeft van meer dan 15 m² in of op de waterkering, niet zijnde kabels en leidingen;
- f. in de waterkering dieper dan 0,60 meter beneden maaiveld is gefundeerd; of
- g. in de beschermingszone van een waterkering dieper dan 1,00 meter beneden maaiveld is gefundeerd.

3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een kabel of leiding gelegen onder een weg in de kernzone van een waterkering te verwijderen, als het:

- a. niet gelegen is op een perceel waarvan initiatiefnemer rechthebbende is;
- b. gelegen is in een duin- of strandgebied;
- c. dieper ligt dan 1,20 meter onder maaiveld of de vaste bodem; of
- d. de weg niet haaks kruist.

Artikel 2.111 Aanwijzing algemene regels

1.

Bij het verwijderen van objecten wordt voldaan aan de artikelen 2.110 tot en met 2.113.

2.

Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 2.108.

Artikel 2.112 Meldplicht

1.

Het is verboden een object te verwijderen zonder dit ten minste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.

2.

Een melding bevat:

- a. het adres of de locatie van de activiteit;
- b. de omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering; en
- c. een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:
 - 1. de afmetingen van de activiteit (inclusief fundering) ten opzichte van het waterstaatswerk of de weg;
 - 2. een legenda; en
 - 3. een noordpijl.

Artikel 2.113 Informatieplicht

Ten minste twee werkdagen voor het verwijderen van een object worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:

- a. de verwachte datum van het begin van de activiteit; en
- b. de verwachte duur ervan.

Artikel 2.114 Algemene regels oppervlaktewaterlichaam

1.

Het object wordt volledig verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszone, inclusief bijbehorende werken.

2.

Er wordt zorg voor gedragen dat de activiteiten de watertoevoer niet ontoelaatbaar belemmeren.

3.

Het oppervlaktewaterlichaam wordt na verwijdering van het object teruggebracht op de afmetingen conform het naastgelegen profiel.

4.

Vrijgekomen kabels en leidingen worden conform afdeling 2.8 'Kabels en leidingen' verlegd.

5.

Taluds worden op doelmatige wijze tegen uitspoeling en inzakking beschermd.

6.

Het oppervlaktewaterlichaam wordt niet eerder afgedamd na overleg met de toezichthouder van het waterschap.

7.

Bestaande kabels of leidingen, die uit gebruik zijn of worden genomen, worden volledig verwijderd.

Artikel 2.115 Algemene regels waterkering

1.

Het object wordt niet uit de primaire waterkering verwijderd in de periode tussen 1 oktober en 1 april.

2.

Het object wordt in open ontgraving verwijderd.

3.

De activiteiten worden aaneengesloten uitgevoerd en de uitvoeringsduur wordt zo kort mogelijk gehouden.

4.

Alle ontgravingen worden met de uitkomende grond gedicht, zo nodig aangevuld met gelijkwaardige grond, die in lagen van maximaal 0,20 meter mechanisch vast moet worden aangedrukt. De grond krijgt zoveel mogelijk de dezelfde samenstelling, opbouw en draagkracht als voor aanvang van het graafwerk het geval was.

5.

Bij het verwijderen van het object wordt de afwatering van de waterkering en het omliggende terrein niet gehinderd.

6.

Het object wordt volledig verwijderd uit de waterkering of bijbehorende beschermingszone, inclusief bijbehorende werken.

7.

Funderingspalen van bouwwerken worden verwijderd tot 1,00 m onder maaiveld.

8.

Na verwijdering van het object wordt het maaiveld of dijktaalud direct hersteld, waarbij een minimale kleilaag van 1,00 meter gehandhaafd blijft of wordt aangebracht. De aangebrachte klei heeft een erosiebestendigheid categorie 1 of 2.

9.

De grond wordt niet meer dan nodig is vergraven.

10.

Bij het rooien van beplanting worden de boomstronken en wortels verwijderd uit de bodem tot een maximale diepte van 1,00 meter onder maaiveld.

11.

Gerooide bomen, takken, wortels en andere boom- of struikresten worden afgevoerd

12.

Het te herstellen talud wordt aangesloten overeenkomend aan de aangrenzende taluds.

13.

De beweide bodem wordt, direct nadat deze is aangevuld, als volgt ingezaaid:

- a. type D1 graszaadmengsel;
- b. 100-150 kg/ha inzaai; en
- c. 50-75 kg/ha doorzaai.

14.

De niet beweide bodem wordt, direct nadat deze is aangevuld, als volgt ingezaaid:

- a. type D2 graszaadmengsel;
- b. 100-150 kg/ha inzaai; en
- c. 50-75 kg/ha doorzaai.

15.

Wanneer op 1 oktober de primaire waterkering en de bijbehorende beschermingszones geen grasmat aanwezig is of de grasmat zich naar het oordeel van het waterschap in slechte staat bevindt, worden alle maatregelen getroffen om een adequate erosiebestendige waterkering te garanderen, op aanzegging van het waterschap.

Afdeling 2.17 Bodemonderzoek

Artikel 2.116 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het uitvoeren van bodemonderzoek in het beperkingengebied waterstaatswerk.

Artikel 2.117 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bodemonderzoek uit te voeren, als het handmatig of mechanisch onderzoek betreft dat niet bestaat uit:

- a. sonderingen;
- b. handboringen met een maximale diameter van 0,15 meter; of
- c. het aanbrengen van peilbuizen.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bodemonderzoek in de kernzone van een waterkering en de beschermingszone buitendijks van een waterkering uit te voeren, als het handmatig en mechanisch onderzoek betreft dat plaatsvindt in de periode tussen 1 oktober en 1 april.

3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bodemonderzoek in een beschermingszone binnendijks van een waterkering uit te voeren, als het handmatig onderzoek betreft dat niet tijdens de periode tussen 1 oktober en 1 april plaatsvindt.

4.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bodemonderzoek uit te voeren, als het onderzoek naar freatisch grondwater betreft en de peilbuizen dieper reiken dan 6,00 meter onder het maaiveld.

5.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bodemonderzoek uit te voeren, als het peilbuizen betreft die in de wegverharding worden aangebracht.

6.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bodemonderzoek uit te voeren, als het onderzoek betreft dat plaatsvindt in een duin- of strandgebied.

Artikel 2.118 Aanwijzing algemene regels

1.

Bij het uitvoeren van een bodemonderzoek wordt voldaan aan de artikelen 2.117 tot en met 2.119.

2.

Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 2.115.

Artikel 2.119 Meldplicht

1.

Het is verboden een bodemonderzoek uit te voeren zonder dit ten minste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.

2.

Een melding bevat:

- a. het adres of de locatie van de activiteit;
- b. de omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering; en
- c. een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:
 1. de diepte van de peilbuizen ten opzichte van de gemiddelde laagste freatische grondwaterstand;
 2. een legenda; en
 3. een noordpijl.

Artikel 2.120 Informatieplicht

Ten minste twee werkdagen voor het uitvoeren van een bodemonderzoek worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:

- a. de verwachte datum van het begin van de activiteit; en
- b. de verwachte duur ervan.

Artikel 2.121 Algemene regels

1.

Sonderingen of boringen worden afzonderlijk uitgevoerd op ten minste 8,00 meter afstand van elkaar.

2.

Niet meer in gebruik zijnde peilbuizen worden verwijderd.

3.

Gaten die zijn ontstaan door de activiteiten worden afdoende gedicht met zwelklei of bentoniet.

4.

Gaten in wegen die zijn ontstaan door de activiteiten, worden gedicht met materiaal gelijk aan de wegverharding.

5.

Peilbuizen worden afgewerkt op maaiveldniveau met een straatpot of worden gemarkeerd en beschermd op zodanige wijze dat deze duidelijk zichtbaar zijn en dat beschadigingen tijdens onderhoudswerkzaamheden uitgesloten zijn.

6.

Voorafgaand aan de werkzaamheden worden de graszoden uitgestoken en worden deze na uitvoering van de werkzaamheden teruggeplaatst.

7.

Peilbuizen worden handmatig in de waterkering en bijbehorende beschermingszone aangebracht zonder gebruik van een spuitlans.

8.

Het werkterrein wordt direct na de voltooiing van de activiteiten in een nette staat en in gelijke gesteldheid teruggebracht.

9.

Wanneer op 1 oktober op de waterkering en de bijbehorende beschermingszones geen grasmat aanwezig is of de grasmat zich naar het oordeel van het waterschap in slechte staat bevindt, worden op aanzegging van het waterschap alle maatregelen getroffen om een adequate erosiebestendige waterkering te garanderen.

Afdeling 2.18 Werken plaatsen

Artikel 2.122 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het plaatsen, wijzigen, vervangen, verwijderen of behouden van werken in het beperkingengebied waterstaatswerk.

Artikel 2.123 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning in het profiel van vrije ruimte van een waterstaatswerk werken te plaatsen, wijzigen, vervangen, verwijderen of te behouden.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning in de beschermingszone en buitenbeschermingszone van een waterstaatswerk:

- a. explosiegevaarlijk materiaal of explosiegevaarlijke inrichtingen te hebben; of
- b. leidingen, tanks of andere werken met een overdruk van 10 bar te plaatsen of te hebben.

3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning binnen een strook van 250 meter, horizontaal gemeten vanaf de kernzonegrens van de primaire waterkering, een windturbine te plaatsen, wijzigen, vervangen, verwijderen of te behouden.

Afdeling 2.19 Overige activiteiten bij waterstaatswerken

Paragraaf 2.19.1 Algemeen

Artikel 2.124 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op alle activiteiten in het beperkingengebied waterstaatswerk, als de andere paragrafen in dit hoofdstuk daarop niet van toepassing zijn.

Artikel 2.125 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning:

- a. werkzaamheden te verrichten; of
- b. vaste substanties of voorwerpen te leggen, laten staan, vervangen of verwijderen.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een waterstaatswerk te vervangen, verwijderen, wijzigen of aan te leggen.

3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning in de beschermingszone en buitenbeschermingszone van een waterstaatswerk:

- a. boringen te verrichten voor het exploiteren of winnen van gas-, vloeï- of delfstoffen; of
- b. een afgraving of seismisch onderzoek te verrichten.

Paragraaf 2.19.2 Gras en eenjarige gewassen

Artikel 2.126 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het aanbrengen en behouden van gras of eenjarige gewassen in de beschermingszone van een waterstaatswerk.

Artikel 2.127 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Het is verboden zonder omgevingsvergunning gras of eenjarige gewassen aan te brengen of te behouden, als het betreffende perceel geen agrarische bestemming heeft.

Paragraaf 2.19.3 Recreatief varen

Artikel 2.128 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het recreatief gebruik van objecten in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.129 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Het is verboden zonder omgevingsvergunning objecten recreatief te gebruiken in een oppervlaktewaterlichaam, als:

- a. het oppervlaktewaterlichaam geen recreatieve hoofdfunctie heeft;

- b. gebruik wordt gemaakt van gemotoriseerde vaartuigen met een verbrandingsmotor of elektromotor; of
- c. gebruik wordt gemaakt van vaartuigen met een zeil.

Paragraaf 2.19.4 Vissen

Artikel 2.130 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het uitvoeren van visactiviteiten in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.131 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning vis uit te zetten in of te onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning vaste vistuigen te plaatsen in een oppervlaktewaterlichaam.

3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning te vissen anders dan met een hengel in een oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.132 Uitzondering vergunningplicht

De verboden in artikel 2.129 zijn niet van toepassing als de visactiviteiten worden uitgeoefend in overeenstemming met een visstandbeheerplan.

C

De artikelen 2.1 tot en met 2.8 en 2.11 tot en met 2.65 worden vernummerd tot 3.1 tot en met 3.63.

D

Hoofdstuk 4 komt te luiden:

Hoofdstuk 4 Activiteiten met grondwater

Afdeling 4.1 Algemene bepalingen

Artikel 4.1 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het onttrekken van grondwater en het infiltreren van water.

Artikel 4.2 Gegevens bij een melding

1.

Een melding op grond van de afdelingen 3.2 tot en met 3.6 bevat:

- a. het doel waarvoor het te onttrekken grondwater wordt gebruikt;
- b. aantal in te richten putten;
- c. de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting van iedere put;
- d. de diepte in meters van de onderkant en de bovenkant van de filters van iedere put ten opzichte van het maaiveld en het Normaal Amsterdams Peil;
- e. de lengte in meters van het effectieve filter in iedere put;
- f. de capaciteit van de pomp in kubieke meter per uur per put;
- g. de hoeveelheid water in kubieke meter water per uur, etmaal, maand en jaar, die ten hoogste wordt onttrokken;

- h. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking en de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken; en
- i. als het gaat om het in samenhang met het onttrekken van grondwater in de bodem brengen van water ter aanvulling van het grondwater:
 - 1. de hoeveelheid water in kubieke meters water per uur, etmaal, maand en jaar, die ten hoogste in de bodem wordt gebracht;
 - 2. de diepte in meters waarop het water in de bodem wordt gebracht;
 - 3. een beschrijving van de samenhang van het brengen van water in de bodem met de onttrekking;
 - 4. de herkomst en samenstelling van het water dat in de bodem wordt gebracht; en
 - 5. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om de negatieve gevolgen van het brengen van water in de bodem te voorkomen of te beperken.

2. Het eerste lid geldt niet: voor wateronttrekkingsactiviteiten als bedoeld in de artikelen 6.34, eerste lid, onder b en c, en 16.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving; en voor zover in deze waterschapsverordening is bepaald dat geen melding van de wateronttrekkingsactiviteit hoeft te worden gedaan.

Deze artikelen hebben hun oorsprong in de 'bruidsschat' en worden van rechtswege aan de Waterschapsverordening toegevoegd.

Artikel 4.3 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning wateronttrekkingsactiviteiten

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening of het in de bodem brengen van water, voor aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening, die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. het doel waarvoor het te onttrekken grondwater wordt gebruikt;
- b. het aantal in te richten putten;
- c. de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van iedere put;
- d. de diepte in meters van de onderkant en de bovenkant van de filters van iedere put ten opzichte van het maaiveld en het Normaal Amsterdams Peil;
- e. de lengte in meters van het effectieve filter in iedere put;
- f. de capaciteit van de pomp in kubieke meters water per uur per put;
- g. de hoeveelheid water in kubieke meters water per uur, etmaal, maand en jaar, die ten hoogste wordt onttrokken;
- h. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan;
- i. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking en de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken; en
- j. als het gaat om het in samenhang met het onttrekken van grondwater in de bodem brengen van water ter aanvulling van het grondwater:
 - 1°. de hoeveelheid water in kubieke meters water per uur, etmaal, maand en jaar die ten hoogste in de bodem wordt gebracht;
 - 2°. de diepte in meters waarop het water in de bodem wordt gebracht;
 - 3°. een beschrijving van de samenhang van het brengen van water in de bodem met de onttrekking;
 - 4°. de herkomst en samenstelling van het water dat in de bodem wordt gebracht; en
 - 5°. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van het brengen van water in de bodem en de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

Artikel 4.4 Beoordelingsregel omgevingsvergunning wateronttrekkingsactiviteit

1. Op het beoordelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, is artikel 8.89, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving van overeenkomstige toepassing.
2. Op het beoordelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, is artikel 8.89, tweede en derde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4.5 Voorschriften omgevingsvergunning infiltratie van water

Op het verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning voor het in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening, die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, is artikel 8.94 van het Besluit kwaliteit leefomgeving van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4.6 Meetverplichting onttrekken van grondwater en infiltreren van water

1.

Degene die grondwater onttrekt door een daarvoor bedoelde voorziening of water in de bodem brengt, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door

een daarvoor bedoelde voorziening, meet de in elk kwartaal onttrokken hoeveelheid grondwater of geïnfiltreerd water met een nauwkeurigheid van ten minste 95%.

2.

Voor kortdurende of seizoensgebonden onttrekkingen of infiltraties kan het bestuur in de voorschriften van de omgevingsverordening of, als geen omgevingsvergunning is vereist, bij maatwerkvoorschrift bepalen dat de hoeveelheid over een kortere tijdsspanne wordt gemeten.

3.

Degene die water in de bodem brengt, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening, meet de kwaliteit van dat water door het nemen van representatieve monsters en het analyseren van de in tabel 3.3.3 opgenomen parameters met de in die tabel aangegeven frequentie.

Tabel 3.3.3 Parameters en meetfrequenties

Parameter	Afkorting	Frequentie
Bacteriën van de coligroep		Vierwekelijks
Kleur		Vierwekelijks
Zwevende stof	SS	Vierwekelijks
Geleidingsvermogen voor elektriciteit		Vierwekelijks
Temperatuur	T	Vierwekelijks
Zuurgraad	pH	Vierwekelijks
Opgelost zuurstof	O ₂	Vierwekelijks
Totaal organisch koolstof	TOC	Vierwekelijks
Bicarbonaat	HCO ₃	Vierwekelijks
Nitriet	NO ₂	Vierwekelijks
Nitraat	NO ₃	Vierwekelijks
Ammonium	NH ₄	Vierwekelijks
Totaal fosfaat	Totaal P	Vierwekelijks
Fluoride	F	Driemaandelijks
Chloride	Cl	Vierwekelijks
Sulfaat	SO ₄	Driemaandelijks
Natrium	Na	Driemaandelijks
IJzer	Fe	Driemaandelijks
Mangaan	Mn	Driemaandelijks
Chroom	Cr	Driemaandelijks
Lood	Pb	Driemaandelijks
Koper	Cu	Driemaandelijks
Zink	Zn	Driemaandelijks

Parameter	Afkorting	Frequentie
Cadmium	Ca	Driemaandelijks
Arseen	As	Driemaandelijks
Cyanide	CN	Driemaandelijks
Minerale olie		Vierwekelijks
Adsorbeerbaar organisch halogeen	AOX	Vierwekelijks
Vluchtig organisch gebonden chloor	VOC	Vierwekelijks
Vluchtige aromaten		Vierwekelijks
Polycyclische aromaten	PAK	Driemaandelijks
Fenolen		Driemaandelijks

4.

Uiterlijk op 31 januari van elk jaar of, als de onttrekking of infiltratie is beëindigd, binnen een maand na het tijdstip van beëindiging, worden aan het bestuur de volgende gegevens verstrekt:

- a. de in het voorgaande kalenderjaar gemeten hoeveelheden onttrokken grondwater en geïnfiltreerd water; en
- b. de kwaliteit van het geïnfiltreerde water.

5.

De analyse van de monsters vindt plaats overeenkomstig bijlage 4 van de Drinkwaterregeling.

6.

Het eerste tot en met het vijfde lid gelden niet:

- a. voor wateronttrekkingsactiviteiten als bedoeld in de artikelen 6.34, eerste lid, onder b en c, en 16.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving; en
- b. voor zover in deze waterschapsverordening is bepaald dat geen metingen hoeven te worden verricht.

Afdeling 4.2 Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering en grondsanering

Artikel 4.7 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het onttrekken van grondwater voor bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering en grondsanering.

Artikel 4.8 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken in gebied A voor bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering, als de onttrekking niet voldoet aan tabel 3.5.1.

Tabel 3.5.1 Gebied A

m ³ per uur	m ³ per maand	m ³ in totaal	duur
minder dan 60	minder dan 20.000	minder dan 50.000	korter dan 26 weken

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken in gebied B voor bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering, als de onttrekking niet voldoet aan tabel 3.5.2.

Tabel 3.5.2 Gebied B

m ³ per uur	m ³ per maand	m ³ in totaal	duur	m ³ per jaar
minder dan 60	minder dan 20.000	minder dan 50.000	korter dan 26 weken	
minder dan 10				minder dan 50.000

3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken in gebied C voor bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering, als de onttrekking niet voldoet aan tabel 3.5.3.

Tabel 3.5.3 Gebied C

m ³ per uur	m ³ per maand	m ³ in totaal	duur	m ³ per jaar
minder dan 150	minder dan 50.000	minder dan 200.000	korter dan 26 weken	
minder dan 10				minder dan 50.000

Artikel 4.9 Aanwijzing algemene regels

1.

Bij het onttrekken van grondwater voor bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering wordt voldaan aan de artikelen 4.10 tot en met 4.12.

2.

Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 4.8.

Artikel 4.10 Meldplicht

1.

Het is verboden grondwater te onttrekken voor bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering zonder dit ten minste vijf werkdagen en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden, als de onttrekking langer dan 48 uur, maar korter dan 8 weken duurt.

2.

Het is verboden grondwater te onttrekken voor bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering zonder dit ten minste drie weken voor het begin ervan te melden, als de onttrekking langer dan 8 weken duurt.

3.

Een melding bevat:

- a. het adres of de locatie van de activiteit;
- b. de omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering; en
- c. een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:
 1. de afmetingen van de activiteit;
 2. een legenda; en
 3. een noordpijl.

4.

De meet- en rapportageverplichting, zoals bedoeld in artikel 4.6, wordt uitgevoerd als de onttrekking plaatsvindt in gebied B of gebied C en de onttrekking meer bedraagt dan 12.000 m³ per jaar.

Artikel 4.11 Informatieplicht

1.

Ten minste twee werkdagen voor het onttrekken van grondwater voor bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:

- a. de verwachte datum van het begin van de activiteit; en
- b. de verwachte duur ervan.

2.

Binnen twee werkdagen na het onttrekken van grondwater voor bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering worden aan het bevoegd gezag gegevens verstrekt over aanvang, einde en duur van de activiteiten.

Artikel 4.12 Algemene regels

1.

De freatische grondwaterstand of de stijghoogte in het watervoerende pakket wordt niet meer dan noodzakelijk verlaagd.

2.

Er wordt een peilbuis of meetput geplaatst om de stijghoogte te bepalen, als spanningsbemaling wordt toegepast.

3.

Bij het aanleggen en beheren van de voorziening voor de grondwateronttrekking wordt voorkomen dat uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt.

4.

Voorzieningen voor grondwateronttrekking worden verwijderd of gedicht na definitieve beëindiging van de onttrekking, zodat geen uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt.

5.

Bij retourbemaling wordt het grondwater teruggebracht in het watervoerende pakket waaruit het onttrokken grondwater afkomstig is.

6.

De nadelige gevolgen van de onttrekking worden voorkomen of zoveel mogelijk beperkt als die niet te voorkomen zijn.

7.

Het bestuur wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over eventuele ontstane schade en over de reeds getroffen of te treffen maatregelen.

Afdeling 4.3 Grondwatersanering

Artikel 4.13 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het onttrekken van grondwater voor grondwatersanering.

Artikel 4.14 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Het is verboden zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken voor grondwatersanering als de onttrekking plaatsvindt in gebied B of gebied C, voor zover de onttrekking:

- a. meer bedraagt dan 15 m³ per uur;
- b. meer bedraagt dan 4.200 m³ per maand; of
- c. langer duurt dan 4 jaar.

Artikel 4.15 Aanwijzing algemene regels

1.

Bij het onttrekken van grondwater voor grondwatersanering wordt voldaan aan de artikelen 4.16 tot en met 4.18.

2.

Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 4.14.

Artikel 4.16 Meldplicht

1.

Het is verboden grondwater te onttrekken voor grondwatersanering zonder dit ten minste vier weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.

2.

Een melding bevat:

- a. het adres of de locatie van de activiteit;
- b. de omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering; en
- c. een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:
 1. de afmetingen van de activiteit;
 2. een legenda; en
 3. een noordpijl.

3.

De meet- en rapportageverplichting, zoals bedoeld in artikel 3.3, wordt uitgevoerd als de onttrekking plaatsvindt in gebied B of gebied C en de onttrekking meer bedraagt dan 12.000 m³ per jaar.

Artikel 4.17 Informatieplicht

1.

Ten minste twee werkdagen voor het onttrekken van grondwater voor grondwatersanering worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:

- a. de verwachte datum van het begin van de activiteit; en
- b. de verwachte duur ervan.

2.

Binnen twee werkdagen na het onttrekken van grondwater voor grondwatersanering wordt aan het bevoegd gezag gegevens verstrekt.

Artikel 4.18 Algemene regels

1.

De freatische grondwaterstand of de stijghoogte in het watervoerende pakket wordt niet meer dan noodzakelijk verlaagd.

2.

Bij het aanleggen en beheren van de voorziening voor de grondwateronttrekking wordt voorkomen dat uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt.

3.

Voorzieningen voor grondwateronttrekking worden gedicht of verwijderd na definitieve beëindiging van de onttrekking, zodat geen uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt.

4.

Het bestuur wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over eventuele ontstane schade en over de reeds getroffen en nog te treffen maatregelen.

Afdeling 4.4 Beregening, bevoeiing en veedrenking

Artikel 4.19 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het onttrekken van grondwater voor beregening, bevoeiing en veedrenking.

Artikel 4.20 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Het is verboden zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken voor beregening, bevoeiing of veedrenking, als de onttrekking plaatsvindt in gebied B of gebied C, voor zover de onttrekking:

- a. meer bedraagt dan 60 m³ per uur;

- b. meer bedraagt dan 50.000 m³ per jaar; of
- c. langer duurt dan 5 aaneengesloten maanden per jaar.

Artikel 4.21 Aanwijzing algemene regels

1.

Bij het onttrekken van grondwater voor beregening, bevoeiing of veedrenking wordt voldaan aan de artikelen 4.22 tot en met 4.24.

2.

Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 4.20.

Artikel 4.22 Meldplicht

1.

Het is verboden grondwater te onttrekken voor beregening, bevoeiing of veedrenking zonder dit ten minste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden, als de onttrekking meer bedraagt dan 1 m³ per uur.

2.

Een melding bevat:

- a. het adres of de locatie van de activiteit;
- b. de omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering; en
- c. een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:
 - 1. de afmetingen van de activiteit;
 - 2. een legenda; en
 - 3. een noordpijl.

3.

De meet- en rapportageverplichting, zoals bedoeld in artikel 3.3, wordt uitgevoerd als de onttrekking plaatsvindt in gebied B of gebied C en de onttrekking meer bedraagt dan 12.000 m³ per jaar.

Artikel 4.23 Informatieplicht

1.

Ten minste twee werkdagen voor het onttrekken van grondwater voor beregening, bevoeiing of veedrenking worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:

- a. de verwachte datum van het begin van de activiteit; en
- b. de verwachte duur ervan.

2.

Binnen twee werkdagen na het onttrekken van grondwater voor beregening, bevoeiing of veedrenking wordt aan het bevoegd gezag gegevens verstrekt.

Artikel 4.24 Algemene regels

1.

Bij het aanleggen en beheren van de voorziening voor de grondwateronttrekking wordt voorkomen dat uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt.

2.

De voorziening voor grondwateronttrekking wordt na definitieve beëindiging van de onttrekking verwijderd of gedicht, zodat een uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt.

3.

Het bestuur wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over eventuele ontstane schade en over de reeds getroffen en nog te treffen maatregelen.

Afdeling 4.5 Brandblusvoorziening

Artikel 4.25 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het onttrekken van grondwater voor een brandblusvoorziening.

Artikel 4.26 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Het is verboden zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken voor een brandblusvoorziening, als de onttrekking plaatsvindt in gebied A.

Artikel 4.27 Aanwijzing algemene regels

Bij het onttrekken van grondwater voor een brandblusvoorziening in gebied B of gebied C wordt voldaan aan de artikelen 4.28 tot en met 4.30.

Artikel 4.28 Meldplicht

1.

Het is verboden grondwater te onttrekken voor een brandblusvoorziening zonder dit ten minste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.

2.

Een melding bevat:

- a. het adres of de locatie van de activiteit;
- b. de omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering; en
- c. een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:
 1. de afmetingen van de activiteit;
 2. een legenda; en
 3. een noordpijl.

Artikel 4.29 Informatieplicht

1.

Ten minste twee werkdagen voor het onttrekken van grondwater voor een brandblusvoorziening ten behoeven van oefenen of testen, worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:

- a. de verwachte datum van het begin van de activiteit; en
- b. de verwachte duur ervan.

2.

Binnen twee werkdagen na het onttrekken van grondwater voor een brandblusvoorziening wordt aan het bevoegd gezag gegevens verstrekt.

Artikel 4.30 Algemene regels

1.

Bij het aanleggen en beheren van de voorziening voor de grondwateronttrekking wordt voorkomen dat uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt.

2.

De voorziening voor grondwateronttrekking wordt verwijderd of gedicht na definitieve beëindiging van de onttrekking, zodat geen uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt.

3.

Het bestuur wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over eventuele ontstane schade en over de reeds getroffen en nog te treffen maatregelen.

Afdeling 4.6 Overige grondwateronttrekkingen

Artikel 4.31 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het onttrekken van grondwater voor overige doeleinden, anders dan bedoeld in de afdelingen 4.2 tot en met 4.5.

Artikel 4.32 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken voor overige doeleinden in gebied A.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken voor het drooghouden van ondergrondse bouwwerken of gietwatervoorziening in de glastuinbouw, in gebied B of gebied C, als de onttrekking meer bedraagt dan 1 m³ per uur.

3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken voor koelwater, in gebied B of gebied C, als de onttrekking:

- a. meer bedraagt dan 10 m³ per uur; of
- b. meer bedraagt dan 12.000 m³ per jaar.

4.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken voor het drooghouden van ondergrondse bouwwerken, gietwatervoorziening in de glastuinbouw, of koelwater in gebied B of gebied C, als de onttrekking:

- a. meer bedraagt dan 10 m³ per uur; of
- b. meer bedraagt dan 50.000 m³ per jaar.

Artikel 4.33 Aanwijzing algemene regels

1.

Bij het onttrekken van grondwater voor overige doeleinden wordt voldaan aan de artikelen 4.33 tot en met 4.35.

2.

Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 4.32.

Artikel 4.34 Meldplicht

1.

Het is verboden grondwater te onttrekken voor overige doeleinden zonder dit ten minste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden, als de onttrekking meer bedraagt dan 1 m³ per uur.

2.

Een melding bevat:

- a. het adres of de locatie van de activiteit;
- b. de omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering; en
- c. een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:
 - 1. de afmetingen van de activiteit;
 - 2. een legenda; en
 - 3. een noordpijl.

3.

De meet- en rapportageverplichting, zoals bedoeld in artikel 3.3, wordt uitgevoerd als de onttrekking meer bedraagt dan 1 m³ per uur.

Artikel 4.35 Informatieplicht

1.

Ten minste twee werkdagen voor het onttrekken van grondwater voor overige doeleinden worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:

- a. de verwachte datum van het begin van de activiteit; en
- b. de verwachte duur ervan.

2.

Binnen twee werkdagen na het onttrekken van grondwater voor overige activiteiten wordt aan het bevoegd gezag gegevens verstrekt.

Artikel 4.36 Algemene regels

1.

Bij het aanleggen en beheren van de voorziening voor de grondwateronttrekking wordt voorkomen dat uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt.

2.

De voorzieningen voor grondwateronttrekking worden verwijderd of gedicht na definitieve beëindiging van de onttrekking, zodat geen uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt.

3.

Het bestuur wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over eventuele ontstane schade en over de reeds getroffen en nog te treffen maatregelen.

D

Na hoofdstuk 4 worden drie hoofdstukken ingevoegd, luidende:

Hoofdstuk 5 Activiteiten bij wegen

Afdeling 5.1 Onderhoud aan wegbermen en het plaatsen van verkeersborden

Artikel 5.1 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het uitvoeren van onderhoud aan wegbermen en het plaatsen van verkeersborden in het beperkingengebied weg.

Artikel 5.2 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen wegbermen onderhoud en verkeersborden

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning onderhoud aan een wegberm uit te voeren, als het onderhoud in een duin- of strandgebied wordt uitgevoerd.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning onderhoud aan een wegberm uit te voeren, als het onderhoud anders is dan het roven en aanvullen van een berm langs een weg.

3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning verkeersborden te plaatsen in de wegberm in de kernzone van een waterkering of de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam, als de verkeersborden in een duin- of strandgebied worden geplaatst.

4.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning verkeersborden te plaatsen in de wegberm in de kernzone van een waterkering of de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam, als de:

- a. verkeersborden niet worden geplaatst vanwege de verkeersveiligheid; of
- b. verkeersborden in het dijktaalud worden geplaatst.

Artikel 5.3 Aanwijzing algemene regels

1.

Bij het uitvoeren van onderhoud aan een wegberm en het plaatsen van een verkeersbord in de wegberm wordt voldaan aan artikel 4.4.

2.

Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 4.2.

Artikel 5.4 Algemene regels

1.

Alle materialen die vrijkomen worden afgevoerd.

2.

Het dijktafud en de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam worden niet gebruikt als opslagplaats voor materiaal of materieel.

3.

Palen van verkeersborden worden niet voorzien van een betonnen voet.

4.

De palen worden in de grond geslagen of gedrukt tot een maximale diepte van 0,90 meter.

5.

De wegberm wordt aangevuld met uit de werkzaamheden voortgekomen grond.

6.

Wanneer de grond wordt beweide, wordt de aangevulde grond ingezaaid met een graszaadmengsel:

- a. type D1;
- b. 100-150 kg/ha inzaai; en
- c. 50-75 kg/ha doorzaai.

7.

Wanneer de grond niet wordt beweide, wordt de aangevulde grond ingezaaid met een graszaadmengsel:

- a. type D2;
- b. 100-150 kg/ha inzaai; en
- c. 50-75 kg/ha doorzaai.

8.

Wanneer op 1 oktober op de waterkering en de bijbehorende beschermingszone geen grasmat aanwezig is of de grasmat zich in slechte staat bevindt, worden alle maatregelen getroffen om een adequate erosiebestendige waterkering te garanderen.

Afdeling 5.2 Evenementen en standplaatsen

Artikel 5.5 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het houden van evenementen, het plaatsen van borden bij evenementen en het innemen van standplaatsen in het beperkingengebied weg.

Artikel 5.6 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een evenement te houden of een bord bij een evenement te plaatsen, als de bruikbaarheid van de weg voor langer dan 1 dag wordt beperkt.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een evenement te houden of een bord bij een evenement te plaatsen, als wedstrijdachtige activiteiten met motorvoertuigen op de weg deel uitmaken van het evenement.

3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een evenement te houden of een bord bij een evenement te plaatsen, als op de weg gedurende het evenement andere werkzaamheden of andere evenementen plaatsvinden.

4.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een evenement te houden of een bord bij een evenement te plaatsen, als een gebiedsontsluitingsweg moet worden afgesloten.

5.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een evenement te houden of een bord bij een evenement te plaatsen, als het evenement op de volgende gebiedsontsluitingswegen wordt gehouden buiten de tijdvakken op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 15.30 uur:

- a. Rotterdamseweg te Ridderkerk;
- b. Verbindingsweg te Ridderkerk;
- c. IJsselmonde Randweg te Barendrecht;
- d. Hendrik Ydenweg te Hendrik Ido Ambacht; en
- e. Munnikensteeg te Zwijndrecht.

6.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een standplaats in te nemen met een voertuig, kraam of tent voor verblijf of verkoop van waren.

Artikel 5.7 Aanwijzing algemene regels

1.

Bij het houden van een evenement en het plaatsen van een bord bij evenementen wordt voldaan aan artikelen 5.8 tot en met 5.10.

2.

Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 5.6.

Artikel 5.8 Meldplicht

1.

Het is verboden een evenement te houden of een bord bij een evenement te plaatsen zonder dit ten minste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.

2.

Een melding bevat:

- a. het adres of de locatie van de activiteit;
- b. de omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering;
- c. de aard en omvang van het evenement en omschrijving van het gebruik van de weg;
- d. een routebeschrijving; en
- e. een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk is aangegeven:
 1. eventuele bebording en bewegwijzering omleiding;
 2. een legenda; en
 3. een noordpijl.

Artikel 5.9 Informatieplicht

Ten minste twee werkdagen voor het houden van een evenement of het plaatsen van een bord bij een evenement worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:

- a. de verwachte datum van het begin van de activiteit; en
- b. de verwachte duur ervan.

Artikel 5.10 Algemene regels

1.

Er worden maatregelen genomen om:

- a. de veiligheid van de overige weggebruikers te garanderen;
- b. de bereikbaarheid voor hulpdiensten te waarborgen;
- c. de bereikbaarheid van achterliggende percelen, bedrijven en woningen te waarborgen; en
- d. schade aan de weg te voorkomen.

2.

Bij eventuele schade aan paden of wegen als gevolg van het evenement wordt het waterschap zo snel mogelijk geïnformeerd.

3.

Als het noodzakelijk is voor de organisatie van het evenement worden er tijdelijk verkeersborden en markeringen geplaatst in verband met het omleiden van het verkeer.

4.

Verkeersborden en markeringen worden conform CROW 96b en NEN-EN 12899-1 geplaatst.

5.

Verkeersborden en markeringen voor het evenement worden niet langer dan strikt noodzakelijk geplaatst.

6.

De weg en het bijbehorende wegmeubilair worden tijdens en na afloop van het evenement schoon gehouden.

7.

Omwonenden en andere belanghebbenden worden geïnformeerd over de verkeersmaatregelen die getroffen worden, door deze minimaal één week voor aanvang van het evenement bekend te maken door een kennisgeving in de plaatselijke krant of op een andere geschikte wijze.

Afdeling 5.3 Uitwegen

Artikel 5.11 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het maken van uitwegen in het beperkingengebied weg.

Artikel 5.12 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een uitweg te maken, als deze in het beperkingengebied waterkering wordt aangelegd.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een uitweg te maken, als het kadastraal perceel al ontsloten is door een uitweg.

3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een uitweg te maken, als deze niet aansluit op een erftoegangsweg type 1 of type 2.

4.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een uitweg te maken, als de breedte:

- a. meer dan 8,00 meter is bij ontsluiting van een landbouwperceel;
- b. meer dan 4,50 meter is bij ontsluiting van een bedrijfsperceel waar voor de reguliere bedrijfsvoering grote voertuigen in en uit moeten rijden; of
- c. meer dan 3,50 meter is voor ontsluiting van overige percelen.

5.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een uitweg te maken, als deze niet op ten minste 5,00 meter afstand ligt van uitwegen, bochten, kruisingen en zebrapaden.

6.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een uitweg te maken, als het zicht vanuit de uitweg op de openbare weg wordt gehinderd binnen een afstand van 5,00 meter naar beide kanten.

Artikel 5.13 Aanwijzing algemene regels

1.

Bij het maken van een uitweg wordt voldaan aan de artikelen 5.14 tot en met 5.16.

2.

Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 5.12.

Artikel 5.14 Meldplicht

1.

Het is verboden een uitweg te maken zonder dit ten minste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.

2.

Een melding bevat:

- a. het adres of de locatie van de activiteit;
- b. de omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering; en
- c. een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk is aangegeven:
 1. afmetingen van de activiteit ten opzichte van de weg;
 2. een legenda; en
 3. een noordpijl.

Artikel 5.15 Informatieplicht

Ten minste twee werkdagen voor het maken van een uitweg worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:

- a. de verwachte datum van het begin van de activiteit; en
- b. de verwachte duur ervan.

Artikel 5.16 Algemene regels

1.

De uitweg wordt voorzien van afwijkend, gesloten verhardingsmateriaal, anders dan grasbetontegels, schors, schelpen of grind, over een breedte van ten minste 1,00 meter, gezien vanuit de zijkant van de verharding van de openbare weg.

2.

De uitweg wordt voorzien van een funderingsconstructie, die afgestemd is op de ondergrond ter plaatse en het gebruik van de uitweg.

3.

De uitweg sluit blijvend gelijkmatig aan op de weg.

4.

De uitweg wordt zodanig geconstrueerd dat voertuigen bij het in- en uitrijden niet door de berm rijden, door de uitweg te voorzien van afgeschuinde hoeken van 45 graden en maximaal 1,50 meter lang.

5.

De uitweg wordt voorzien van een gelijkwaardige afwatering, zodanig dat het water niet afvloeit naar de weg of daarop blijft staan.

6.

De uitvoering van de activiteiten levert geen gevaar op voor de verkeersveiligheid.

Afdeling 5.4 Veekerende afrastering

Artikel 5.17 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het plaatsen van veekerende afrasteringen in het beperkingengebied weg.

Artikel 5.18 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een veekerende afrastering in de beschermingszone van een weg te plaatsen, als deze:

- a. het zicht belemmert en niet botsvriendelijk is;
- b. niet minimaal 1,00 meter uit de kant van de wegverharding wordt geplaatst; of
- c. hoger is dan 1,20 meter boven maaiveld.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een veekerende afrastering in de beschermingszone van een weg te plaatsen, als deze in een duin- of strandgebied wordt geplaatst.

Artikel 5.19 Aanwijzing algemene regels

1.

Bij het plaatsen van een veekerende afrastering wordt voldaan aan artikel 4.20.

2.

Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 4.18.

Artikel 5.20 Algemene regels

1.

De afrastering wordt in goede staat onderhouden.

2.

De afrastering bevat geen uitstekende delen.

3.

De uitvoering van de activiteiten levert geen gevaar op voor de verkeersveiligheid.

4.

Bij het plaatsen van een veekerende afrastering worden veiligheidsmaatregelen toegepast die voldoen aan de CROW-richtlijnen.

Afdeling 5.5 Beplanting

Artikel 5.21 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het aanbrengen, hebben, onderhouden en verwijderen van beplantingen in het beperkingengebied weg.

Artikel 5.22 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning beplantingen aan te brengen, te hebben, te onderhouden of te verwijderen.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning gras of eenjarige gewassen aan te brengen of te behouden, als het betreffende perceel geen agrarische bestemming heeft.

Artikel 5.23 Aanwijzing algemene regels

1.

Bij het aanbrengen of onderhouden van beplanting wordt voldaan aan de artikelen 5.24 en 5.25.

2.

Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 5.22.

Artikel 5.24 Informatieplicht

Ten minste dertig werkdagen voor het aanbrengen, onderhouden of verwijderen van beplanting worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:

- a. de verwachte datum van het begin van de activiteit; en
- b. de verwachte duur ervan.

Artikel 5.25 Maatwerkvoorschrift

Bij het planten, vellen of rooien van beplanting kan het bestuur bij maatwerkvoorschrift voorschriften en aanwijzingen geven.

Afdeling 5.6 Kabels en leidingen bij wegen

Artikel 5.26 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het leggen, wijzigen en behouden van kabels en leidingen in het beperkingengebied weg.

Artikel 5.27 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een kabel of leiding te leggen, wijzigen of behouden parallel aan de weg, als deze niet op een afstand van de wegverharding wordt gelegd die ten minste gelijk is aan de diepte waarop de kabel of leiding wordt gelegd.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een kabel of leiding te leggen, wijzigen of behouden kruisend met een weg in een beperkingengebied weg buiten een waterkering, als deze:

- a. de weg niet haaks kruist door middel van een sleufloze techniek; of
- b. op minder dan 1,25 meter onder het wegdek wordt aangebracht.

3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een kabel of leiding te leggen, wijzigen of behouden kruisend met een weg in een beperkingengebied weg binnen een waterkering, als deze:

- a. de weg niet haaks kruist door middel van een open ontgraving; of
- b. waarbij de kabel of leiding onder maatgevend hoogwater of boven de kleilaag wordt aangebracht.

Artikel 5.28 Aanwijzing algemene regels

1.

Bij het leggen, wijzigen of behouden van kabels en leidingen wordt voldaan aan de artikelen 2.48, 2.56 en 5.29 tot en met 5.31.

2.

Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 5.27.

Artikel 5.29 Meldplicht

1.

Het is verboden een kabel of leiding te leggen of te wijzigen zonder dit ten minste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.

2.

Een melding bevat:

- a. het adres of de locatie van de activiteit;
- b. de omschrijving van de activiteit en wijze van uitvoering; en
- c. een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:
 1. de afmetingen van de activiteit ten opzichte van het waterstaatswerk;
 2. bestaand en nieuw tracé;
 3. type kabel of leiding;
 4. materiaalkeuze en toe te passen bijbehorende voorzieningen;
 5. een legenda; en
 6. een noordpijl.

Artikel 5.30 Informatieplicht

Ten minste twee werkdagen voor het aanleggen of wijzigen van een kabel of leiding worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:

- a. de verwachte datum van het begin van de activiteit; en
- b. de verwachte duur ervan.

Artikel 5.31 Algemene regels

1.

De kabel of leiding wordt niet gelijk of groter dan een 45-graden lijn gemeten vanaf de zijkant van de wegverharding gelegd.

2.

De uit de sleuf afkomstige grond wordt ontgraven en zodanig opgeslagen dat de bovenlaag met een dikte van 0,15 meter tot 0,20 meter niet vermengd wordt met de overige grond.

3.

Een sleuf in de wegberm wordt als volgt aangevuld:

- a. een sleuf in de wegberm wordt met het uitgekomen materiaal aangevuld, in omgekeerde volgorde, en in lagen van 0,20 meter;
- b. iedere laag wordt apart verdicht tot een proctordichtheid van 98%; en
- c. als bovenlaag wordt de uitkomende grasmat teruggebracht of de bovenlaag wordt ingezaaid met bermgraszaadmengsel.

4.

Wegafzettingen worden toegepast die voldoen aan de CROW-publicatie 96b.

5.

De wegverharding wordt hersteld volgens de voorwaarden in afdeling 4.8.

Afdeling 5.7 Verwijderen objecten bij wegen

Artikel 5.32 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het verwijderen van objecten in het beperkingengebied weg.

Artikel 5.33 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een object te verwijderen, als het:

- a. niet gelegen is op een perceel waarvan initiatiefnemer rechthebbende is;
- b. gelegen is onder een 45-graden lijn gemeten vanuit de zijkant wegverharding;
- c. een grond- of waterkerende functie heeft;

- d. een noodzakelijke verkeersfunctie vervult;
- e. onderdeel uitmaakt van de constructie van de weg; of
- f. de wegverharding opbreekt.

Artikel 5.34 Aanwijzing algemene regels

1.

Bij het verwijderen van objecten wordt voldaan aan de artikelen 4.35 tot en met 4.37.

2.

Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 4.33.

Artikel 5.35 Meldplicht

1.

Het is verboden een object te verwijderen zonder dit ten minste drie weken en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden.

2.

Een melding bevat:

- a. het adres of de locatie van de activiteit;
- b. de omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering; en
- c. een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk zijn aangegeven:
 - 1. de afmetingen van de activiteit (inclusief fundering) ten opzichte van het waterstaatswerk of de weg;
 - 2. een legenda; en
 - 3. een noordpijl.

Artikel 5.36 Informatieplicht

Ten minste twee werkdagen voor het verwijderen van een object worden aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:

- a. de verwachte datum van het begin van de activiteit; en
- b. de verwachte duur ervan.

Artikel 5.37 Algemene regels

1.

Het object wordt volledig uit wegberm verwijderd, met uitzondering van boomwortels onder de weg.

2.

Voor de verwijdering worden niet meer dan noodzakelijk grondroeringen verricht.

3.

Beschadigingen of verzakkingen van de weg worden voorkomen.

4.

De wegberm wordt hersteld, eventuele ontgravingen worden tot maaiveld gedicht en het oppervlak wordt afgewerkt zoals het naastgelegen profiel.

5.

Uitgegraven grond wordt niet binnen 1,00 meter uit de kant verharding opgeslagen.

6.

Er wordt zorg voor gedragen dat uitvoering van de activiteiten geen gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid en dat het verkeer zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden heeft.

7.

Gerooide bomen, takken, wortels en andere boom- of struikresten worden afgevoerd.

8.

Een kabel of leiding wordt volledig uit de weg verwijderd.

9.

Bij het verwijderen van een kabel of leiding wordt een sleuf voor een wegkruising in asfalt altijd op klinkermaat gezaagd.

10.

Het herstel van wegverhardingen gebeurt volgens de voorwaarden in afdeling 4.8.

Afdeling 5.8 Herstel wegopbrekingen

Artikel 5.38 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het herstellen van opgebroken wegverhardingen in het beperkingengebied weg.

Artikel 5.39 Aanwijzing algemene regels

Bij het herstellen van opgebroken wegverharding wordt voldaan aan de artikelen 5.40 en 5.43.

Artikel 5.40 Informatieplicht

Zo spoedig mogelijk worden voor het herstellen van opgebroken wegverharding aan het bevoegd gezag gegevens en bescheiden verstrekt over:

- a. aard en noodzaak van de activiteit;
- b. de verwachte datum van het begin van de activiteit; en
- c. de verwachte duur ervan.

Artikel 5.41 Algemene regel graven van sleuven of gaten

1.

Langs wegen wordt de uit te graven grond niet opgeslagen op de wegverharding of op de bermen binnen 1 meter uit de kant van de wegverharding.

2.

Voordat met het graven van de sleuf wordt begonnen, wordt de indringingsweerstand van de te ontgraven grond bepaald door middel van sonderen.

3.

Voor het sonderen gelden de volgende voorwaarden:

- a. per 100 m sleuflengte wordt één sondering verricht;
- b. het aantal sonderingen per sleuf bedraagt minimaal drie;
- c. de sonderingen worden zodanig uitgevoerd dat een redelijk beeld van de indringingsweerstand over de diepte van de te ontgraven sleuf wordt verkregen;
- d. de indringingsweerstand wordt gemeten met behulp van een continu registrerend sondeerapparaat; en
- e. het meetbereik van het sondeerapparaat moet tenminste 5 MPa bedragen en het dieptebereik ten minste 1,0 m.

4.

De meetgegevens van het sonderen worden gedateerd en voorzien van een plaatsaanduiding.

Artikel 5.42 Algemene regel aanvullen van de sleuven of gaten

1.

De sleuven of gaten worden zoveel mogelijk aangevuld met de uitgekomen grond.

2.

De aanvulling van de sleuven of gaten moet zodanig worden uitgevoerd dat de verschillende grondsoorten zoveel mogelijk op hun oorspronkelijke plaats terugkomen.

3.

De verdichting van de aanvulling van de sleuven of gaten is:

- a. gelijkwaardig aan de verdichting die is gemeten voorafgaand aan het graven; en
- b. bepaald met eenzelfde sondeerapparaat dat is gebruikt voor de bepaling van de indringingsweerstand van de grond voorafgaand aan het graven.

4.

Bevroren grond wordt niet verwerkt in de aanvulling van de sleuven of gaten.

5.

Bij ongeschiktheid van de vrijgekomen materialen voor sleufherstel, omdat de vereiste verdichtingsgraad niet meer kan worden bereikt, worden de sleuven of gaten aangevuld met een materiaal dat een gelijkwaardige funderingsopbouw geeft als de onderliggende ondergrond van de weg.

6.

Tot het tijdelijk herstellen van een bestrating behoort ook het toepassen van het benodigde straat- en afstrooizand.

Artikel 5.43 Algemene regel herstel van opgebroken wegverharding

1.

Voor het aanbrengen van de definitieve verharding of de tijdelijke elementenverharding wordt door het waterschap de totale omvang van de wegopbreking opgemeten voor afrekening van de kosten voor het definitieve herstel op basis van de tarieven vergoeding in bijlage III van deze verordening.

2.

Als er een semi verharding wordt toegepast, gelden bij herstel van de opgebroken wegverharding de volgende voorwaarden:

- a. de deklaag van het semi verhardingsmateriaal heeft een gelijkwaardige sterkte en kwaliteit als de aansluitende deklaag van het bestaande profiel;
- b. tot één jaar na uitvoering van de herstelwerkzaamheden wordt de semi verharding indien nodig opnieuw vlak gemaakt

3.

Als er een elementenverharding wordt toegepast, gelden bij herstel van de opgebroken wegverharding de volgende voorwaarden:

- a. de losse bestratingsmaterialen worden voorzichtig uitgenomen en netjes opgetast;
- b. na het invullen van de sleuf of van het gat wordt het materiaal weer in de oorspronkelijke samenstelling en verbanden aangebracht, zo nodig na reiniging van de materialen;
- c. keien, klinkers of tegels, die door het uitgevoerde werk zijn gebroken of beschadigd, worden door gelijksoortige nieuwe elementen vervangen;
- d. de elementenverharding wordt afhankelijk van de situatie licht bollend of vlak aangebracht;
- e. de elementenverharding veroorzaakt geen trilling- of geluidsoverlast;
- f. tot aan het definitieve herstel door het waterschap wordt de elementenverharding indien nodig opnieuw vlak gemaakt;
- g. het waterschap voert het definitieve herstel van de elementenverharding uit; en
- h. de kosten voor het definitieve herstel van de elementenverharding worden door het waterschap berekend en in rekening gebracht op basis van de tarieven vergoeding voor elementenverharding in III van deze verordening.

4.

Als er een gesloten verharding wordt toegepast, gelden bij herstel van de opgebroken wegverharding de volgende voorwaarden:

- a. het eerste herstel wordt met behulp van een tijdelijke klinkerverharding uitgevoerd;
- b. de tijdelijke klinkerverharding moet de sleuf goed gesloten afdichten;
- c. afhankelijk van de situatie wordt de tijdelijke klinkerverharding licht bollend of vlak aangebracht;
- d. de tijdelijke klinkerverharding veroorzaakt geen trilling- of geluidsoverlast;
- e. tot aan het definitieve herstel door het waterschap wordt de tijdelijke klinkerverharding indien nodig opnieuw vlak gemaakt;
- f. het waterschap voert binnen één jaar na afronding van de herstelwerkzaamheden het definitieve herstel van de gesloten verharding uit; en
- g. de kosten voor het definitieve herstel van de gesloten verharding worden door het waterschap berekend en in rekening gebracht op basis van de tarieven vergoeding voor gesloten verharding in III van deze verordening.

Artikel 5.44 Maatwerkvoorschrift

Met een maatwerkvoorschrift kan artikel 4.41 worden verruimd.

Afdeling 5.9 Overige activiteiten en werken

Artikel 5.45 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het verrichten van activiteiten en het plaatsen van werken in het beperkingengebied weg, anders dan bedoeld in de afdelingen 5.1 tot en met 5.7.

Artikel 5.46 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen gebruik, aanleg en veranderen van een weg

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een weg te gebruiken in strijd met het doel daarvan.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een weg aan te leggen of veranderingen aan de weg aan te brengen.

3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een werk aan te brengen, te houden, te veranderen of te verwijderen.

4.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning stoffen, modder, voorwerpen of dieren aan te brengen of te hebben.

Hoofdstuk 6 Aansluiting openbaar riool

Afdeling 6.1 Aansluiting openbaar riool

Artikel 6.1 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het aansluiten van een openbaar riool op en het brengen van afvalwater in een zuiveringstechnisch werk in beheer bij Waterschap Hollandse Delta.

Artikel 6.2 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een openbaar riool aan te sluiten op of afvalwater vanuit het openbaar riool te brengen in een zuiveringstechnisch werk, als geen afvalwaterakkoord is overeengekomen met het waterschap.

Artikel 6.3 Aanvraagvereisten vergunning

Bij de aanvraag van een vergunning worden in ieder geval de volgende gegevens verstrekt:

- a. de technische gegevens van het openbaar riool, waaronder de verschillende aansluitpunten en een overzichtstekening van het rioleringsgebied;
- b. het aantal particuliere huishoudens per aansluitpunt dat is en zal worden aangesloten op het openbaar riool;
- c. het aantal en de aard van de bedrijven per aansluitpunt die zijn en zullen worden aangesloten op het openbaar riool;
- d. een raming van de per aansluitpunt te lozen hoeveelheid afvalwater uitgedrukt in m³/h, gedifferentieerd naar droogweerafvoer en regenweerafvoer en gegevens over de pompovercapaciteit uitgedrukt in m³/h;
- e. een raming van de per aansluitpunt te lozen hoeveelheden afvalstoffen, uitgedrukt in inwonerequivalenten en gedifferentieerd naar inwoners en bedrijven;
- f. per aansluitpunt het aantal hectare verhard oppervlak waarvan het afvloeiend hemelwater wordt afgevoerd via het openbaar riool; en
- g. gegevens over de in het kader van beheer en onderhoud van het openbaar riool te ondernemen activiteiten.

Artikel 6.4 Vergunningvoorschriften

1.

Het bestuur kan alleen voorschriften aan de vergunning verbinden:

- a. zodat de nakoming van de artikelen 4.608 tot en met 4.612 van het Besluit activiteiten leefomgeving wordt verzekerd;
- b. over de bescherming van het zuiveringstechnische werk en tot verzekering van de doelmatige werking daarvan; of
- c. tot het voorkomen of beperken van verontreiniging van het oppervlaktewaterlichaam waarin het effluent van het zuiveringstechnisch werk wordt gebracht.

2.

De voorschriften kunnen in ieder geval inhouden dat:

- a. emissiegrenswaarden voor aan te wijzen stoffen worden gesteld; of
- b. signaleringswaarden voor aan te wijzen stoffen worden gesteld.

3.

Het bestuur houdt bij het verbinden van voorschriften aan de vergunning rekening met de maatwerkvoorschriften die over de artikelen 4.608 tot en met 4.612 van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn gesteld op grond van artikel 2.13 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Artikel 6.5 Overschrijding emissie- en signaleringswaarden

1.

Als de emissiegrenswaarden en signaleringswaarden, bedoeld in artikel 6.4, tweede lid, incidenteel significant of stelselmatig worden overschreden, wordt het bestuur hierover geïnformeerd.

2.

Bij incidenteel significante of stelselmatige overschrijding van de emissiewaarden en signaleringswaarden kunnen de vergunningvoorschriften worden gewijzigd om een toename van de geconstateerde overschrijding van de betreffende emissie- of signaleringswaarde te voorkomen.

Artikel 6.6 Onderzoeksverplichting

Als de emissiegrenswaarden en signaleringswaarden worden overschreden kan het bestuur als voorschrift aan de vergunning verbinden:

- a. te onderzoeken wat de oorzaken zijn van de overschrijdingen en hoe deze voorkomen, beperkt of ongedaan gemaakt kunnen worden;
- b. binnen welke termijn en de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd;
- c. binnen welke termijn en de wijze waarop de resultaten van het onderzoek worden overlegd; en
- d. binnen welke termijn en de wijze waarop de vergunninghouder op basis van de resultaten van het onderzoek maatregelen treft om overschrijdingen ongedaan te maken, te beperken of te voorkomen.

Artikel 6.7 Advies

Bij het verlenen van een vergunning en bij het voornemen om ambtshalve een vergunning te wijzigen of in te trekken, stelt het bestuur de volgende overheidsorganen in de gelegenheid advies te geven:

- a. de gemeente;
- b. de Inspectie Leefomgeving en Transport; en
- c. de beheerder van het oppervlaktewaterlichaam, als vanuit het zuiveringstechnisch werk afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht dat niet in het beheer bij Waterschap Hollandse Delta is.

Hoofdstuk 7 Overgangs- en slotbepalingen

Afdeling 7.1 Overgangsbepalingen

Artikel 7.1 Overgangsrecht omgevingsvergunningen

1.

Een omgevingsvergunning voor een activiteit op grond van de waterschapsverordening zoals die luidde direct voor inwerkingtreding van deze verordening en die onherroepelijk is, geldt als een omgevingsvergunning op grond van deze verordening.

2.

Als op een activiteit na de inwerkingtreding van deze verordening geen verbod geldt om zonder omgevingsvergunning de activiteit te verrichten, gelden voorschriften uit een onherroepelijke omgevingsvergunning voor die activiteit als maatwerkvoorschrift, voor zover het bevoegd gezag over die activiteit maatwerkvoorschriften kan stellen.

3.

Als voor de inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor een activiteit waarvoor op grond van deze verordening een verbod geldt om de activiteit zonder omgevingsvergunning te verrichten, blijft het oude recht van toepassing tot de omgevingsvergunning onherroepelijk wordt. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als die omgevingsvergunning onherroepelijk wordt.

4.

Als een activiteit voor de inwerkingtreding van deze verordening zonder vergunning rechtmatig is verricht en bij de inwerkingtreding van deze verordening voor die activiteit een verbod om zonder omgevingsvergunning de activiteit te verrichten van toepassing wordt, geldt voor die activiteit bij de inwerkingtreding van deze verordening een omgevingsvergunning van rechtswege voor een termijn van twee jaar, mits die activiteit naar aard en omvang niet verschilt van de activiteit zoals deze werd verricht voor de inwerkingtreding.

Artikel 7.2 Overgangsrecht meldingen en maatwerkvoorschriften

1.

Een melding of kennisgeving van een activiteit die voor inwerkingtreding van deze verordening is gedaan, geldt, als op die activiteit na de inwerkingtreding van deze verordening een verbod om zonder melding de activiteit te verrichten van toepassing is, als een melding van die activiteit op grond van deze verordening.

2.

Een melding of kennisgeving van een activiteit die voor inwerkingtreding van deze verordening is gedaan, geldt, als voor die activiteit na de inwerkingtreding van deze verordening een verplichting geldt om gegevens of bescheiden te verstrekken, als het verstrekken van gegevens en bescheiden voor die activiteit op grond van deze verordening.

3.

Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit die voor inwerkingtreding van deze verordening is ingediend, geldt, als op die activiteit na de inwerkingtreding van deze verordening een verbod om zonder melding de activiteit te verrichten van toepassing is, als een melding van die activiteit op grond van deze verordening.

4.

Een maatwerkvoorschrift voor een activiteit op grond van de waterschapsverordening zoals die luidde direct voor inwerkingtreding van deze verordening en dat onherroepelijk is, geldt als een maatwerkvoorschrift op grond van deze verordening.

Artikel 7.3 Overgangsrecht handhavingsbesluiten

Als voor de inwerkingtreding van deze verordening een overtreding heeft plaatsgevonden, een overtreding is aangevangen of het gevaar voor een overtreding klaarblijkelijk dreigde, en voor die inwerkingtreding een bestuurlijke sanctie is opgelegd voor die overtreding of dreigende overtreding, blijft het oude recht op die bestuurlijke sanctie van toepassing tot het tijdstip waarop:

- a. de beschikking onherroepelijk is geworden en volledig is uitgevoerd of ten uitvoer is gelegd;
- b. de beschikking is ingetrokken of is komen te vervallen; of
- c. als de beschikking gaat om de oplegging van een last onder dwangsom:
 1. de last volledig is uitgevoerd;
 2. de dwangsom volledig is verbeurd en betaald; of
 3. de last is opgeheven.

Afdeling 7.2 Slotbepalingen

Artikel 7.4 Inwerkingtreding

Dit wijzigingsbesluit treedt in werking op [2 januari 2023].

Artikel 7.5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Waterschapsverordening Waterschap Hollandse Delta.

E

In Bijlage I worden in de alfabetische rangschikking ingevoegd:

afrastering

eenvoudige constructie bestaande uit palen met draad of gaas;

bergingscapaciteit

volume water dat geborgen kan worden tussen het streefpeil en het aanvaardbaar hoogste peil;

beschermingszone

aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden;

beschoeiing

constructie in de oeverlijn om de oever tegen afkalving te beschermen. Voorbeelden hiervan zijn beschoeiingen, bestaande uit een aan één gesloten rij palen of planken en betuigingen;

bestaand profiel

profiel van het waterstaatswerk zoals het daadwerkelijke aanwezig is;

bestuur

dagelijks bestuur van het waterschap Hollandse Delta;

binnenkruinlijn

lijn die de overgang markeert tussen de kruin van de waterkering en het binnentalud;

deeluitbreiding

deeluitbreiding van groter planologisch geheel/ inrichting;

duiker

buis in grond dam gelegen in een oppervlaktewaterlichaam;

elementenverharding

het deel van de weg waar het verkeer direct overheen gaat en die bestaat uit losse elementen, die in meer of mindere mate los met elkaar verbonden zijn en in een bepaald verband zijn aangebracht, zoals klinkers, keien, stenen en tegels.

freatisch grondwater

het eerste grondwater dat men aantreft als men gaat graven en staat rechtstreeks in verbinding met atmosferische luchtdruk;

gebiedsontsluitingsweg

een weg die grote (landelijke) gebieden en woonkernen naar stroomwegen ontsluit;

gestuurde boring

een sleufloze boorteknik waarbij obstakels zoals oppervlaktewaterlichamen diep onder het maaiveld kunnen worden gepasseerd;

grondwatersanering

het onttrekken van verontreinigd grondwater met als doel de verontreinigde bodem te reinigen of het verontreinigde grondwater te verwijderen;

infiltreren van water

in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater;

insteek

het punt waar het talud van een oppervlaktewaterlichaam en het maaiveld elkaar snijden;

kabel

een geïsoleerde draadvormige elektrische geleider, bedoeld voor het transport van elektrische energie of elektrische signalen, of een mantelbuis met een diameter van maximaal 40 mm bestemd voor de doorvoer van kabels of glasvezelkabels;

kruin van waterkering

het platte vlak tussen de kruinlijnen;

legger

legger als bedoeld in artikel 2.39 van de wet of in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet;

natuurvriendelijke oever

oever die zo is aangelegd dat het niet alleen dient om afvoercapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam te verbeteren, maar ook om landschappelijke en ecologische functies te versterken;

ondersteunend kunstwerk

kunstwerken die van belang zijn voor de taakuitoefening van het waterschap, voor de waterkering, voor het functioneren van de waterhuishouding;

onttrekken

onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam of van grondwater door middel van een onttrekkingsinrichting;

peil

in het peilbesluit vastgestelde waterstand;

peilgebied

gebied als aangewezen in een peilbesluit waarbinnen eenzelfde waterstand wordt gehandhaafd;

permanente lozings- of onttrekkingsvoorziening

een voorziening voor het onttrekken en/of lozen van water in oppervlaktewater met een langdurig karakter;

proefbronnering

het onttrekken van grondwater met als doel het onderzoeken van de hoeveelheid grondwater dat tijdens toekomstige activiteiten moet worden onttrokken. Een proefbronnering is veelal kortdurend en duurt maximaal 30 dagen;

profiel

afmetingen van het waterstaatswerk aangegeven op de legger;

recreatief medegebruik

gebruik door recreanten van terreinen, wateren en objecten die een niet-recreatieve hoofdfunctie hebben en waarbij het medegebruik ondergeschikt is aan de hoofdfunctie;

spanningsbemaling

onttrekken van grondwater uit het watervoerende pakket met als doel de opwaartse druk te verlagen om opbarsten van de bodem te voorkomen;

steiger of vlonder

constructie die over een oppervlaktewaterlichaam is geplaatst of daaraan grenst en is verankerd in het achterliggende perceel;

teen van de waterkering

lijn of knikpunt, waar het hellende vlak van de waterkering en maaiveld elkaar snijden of geacht worden elkaar te snijden;

tijdelijke lozings- of onttrekkingsvoorziening

eenvoudig te verwijderen en tijdelijk benodigde voorziening voor het onttrekken en/of lozen van water in oppervlaktewater. Bijvoorbeeld voor het beregenen van gewassen;

verkeersborden

borden die voldoen aan bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

waterhuishoudkundige functie

functie die de provincie of het waterschap aan een waterstaatswerk heeft toegekend;

waterkering

kunstmatige hoogte natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben; en

watervoerend pakket

bodemlaag die water doorvoert en die aan boven- en onderzijde begrensd wordt door een ondoorlatende laag of door oppervlaktewater.

F

Bijlage II komt te luiden:

BIJLAGE II (Overzicht informatieobjecten)

Geometrische informatieobjecten [\[Open Data WSHD\]](#)

De geometrische begrenzingen, bedoeld in artikelen 1.2, 1.3, 1.4 en 1.5 zijn opgenomen in de volgende geometrische informatieobjecten:

1. beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam
2. beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam binnen een duin- of strandgebied
3. beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam binnen het beperkingengebied waterkering
4. beperkingengebied primaire waterkering
5. beperkingengebied waterkering
6. beperkingengebied waterstaatswerk
7. beperkingengebied weg
8. beperkingengebied weg binnen een waterkering
9. beperkingengebied weg buiten een waterkering
10. beschermingszone binnendijs van een waterkering
11. beschermingszone buitendijs van een waterkering
12. beschermingszone en buitenbeschermingszone van een waterstaatswerk
13. beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam
14. beschermingszone van een waterkering
15. beschermingszone van een waterstaatswerk
16. beschermingszone van een weg
17. binnen een strook van 250 meter, horizontaal gemeten vanaf de kernzonegrens van de primaire waterkering
18. de Waal
19. dijsloot
20. duin- of strandgebied
21. gebied A
22. gebied B
23. gebied C
24. kernzone van een waterkering
25. landelijk gebied
26. oppervlaktewaterlichaam
27. oppervlaktewaterlichaam binnen het beperkingengebied waterkering
28. oppervlaktewaterlichaam dat in beheer is bij het waterschap
29. oppervlaktewaterlichaam dat niet in beheer is bij het waterschap
30. oppervlaktewaterlichaam met specifieke doeleinden
31. oppervlaktewaterlichaam met specifieke natuurdoeleinden
32. primaire watergang
33. primaire watergang, met uitzondering van het binnenwater de Waal
34. secundaire watergang
35. spoorsloot
36. stedelijk gebied
37. vaarweg

Aangewezen oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in deze waterschapsverordening zijn:

Boezemvliet
 Devel
 Haven van Brielle
 Haven te Spijkenisse
 Haven van Strijen
 Havens van Middelharnis
 Jachthaven van Zwartewaal
 Kanaal door Voorne
 Koopvaardijhaven te Hellevoetsluis
 Scheepvaart-/Voedingskanaal
 Zuiderdiep

Begrenzungen niet geometrisch begrensde waterstaatswerken

Voor waterstaatswerken die niet geometrisch zijn begrensd, bedoeld in artikel 1.6, en waarvoor de ligging niet volgt uit een projectbesluit of omgevingsvergunning, gelden de volgende grenzen:

Profiel van vrije ruimte: de ruimte als vastgelegd in de legger ter weerszijden van, boven en onder een waterstaatswerk of een toekomstig waterstaatswerk die naar het oordeel van de beheerder nodig is voor toekomstige verbeteringen;

Duin- en strandgebied: [gereserveerd]

G

Na bijlage II wordt een bijlage III ingevoegd, luidende:

Bijlage III Vergoeding voor herstel van wegopbrekingen

Tarieventabel

De tarieven zijn de vergoeding voor de kosten die het waterschap maakt voor het uitvoeren van het definitieve herstel van de wegverharding. De tarieven zijn exclusief btw.

Tarieventabel

Verharding	oppervlak	euro's per m²
<u>Elementenverharding:</u>		
Betonstraatstenen	minder dan 15 m ²	7,70
Betonstraatstenen	meer dan 15 m ²	5,85
Tegelbestrating	minder dan 15 m ²	5,05
Tegelbestrating	meer dan 15 m ²	4,30
<u>Gesloten verharding:</u>		
Asfalt		187,00

Artikel II (delen waterschapsverordening)

De delen van de waterschapsverordening, bedoeld in artikel 4.7 van de Invoeringswet Omgevingswet vervallen.

Artikel III (inwerkingtreding)

Dit besluit treedt in werking de dag na de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Ridderkerk, 7 december 2022

De Verenigde Vergadering voornoemd,
secretaris-directeur, dijkgraaf,

S.J. Steendijk

J.F. Bonjer